

FTL PCF 100H

ВИБРОПЛИТА

**HONDA
GX**

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
HONDA GX160

Описание

Предназначена для трамбовки и уплотнения сыпучих материалов и различных видов грунта. Виброузел с приводом от бензинового 4-х тактного ДВС передаёт ударный и вращательный момент на основание плиты, воздействующей своим весом на рабочую поверхность.



Арт. 8775

КОВРИК
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
Арт. 8009



Характеристики
Вес, кг: 2,65
Габариты, мм:
740*475
Толщина, мм: 5

*Приобретается отдельно



ОБЛЕГЧЕННЫЙ ЗАПУСК
ДВИГАТЕЛЯ



ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ
ГРУНТА ДО 400 ММ



БАМПЕРЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
ВИБРОНАГРУЗКИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ БАКА
С ВОДОЙ



ЗАЩИТА ВСЕХ ДВИЖУЩИХСЯ
ЭЛЕМЕНТОВ



ПРОЧНАЯ ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ
ПЛИТА ОСНОВАНИЯ



БАК ДЛЯ ВОДЫ 11 ЛИТРОВ



ДАТЧИК АВАРИЙНОГО
ОТКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ



ТРАНСПОРТИРОВочНЫЕ
КОЛЕСА

Модель	Модель двигателя	Мощность л.с.	Размер основания, мм	Центробежная сила, кН	Колеса для транспортировки	Бак для воды, л	Габариты, мм	Вес, кг
PCF 100H	HONDA GX160	4,8	630x500	30	да	11	655x560x750	96