



## Идеально-проходные ножницы

- ▮ Для сквозных прямых и фигурных резов
- ▮ Режущие кромки дополнительно прошли индуктивную закалку
- ▮ Твердость режущей кромки 57–59 HRC
- ▮ Регулируемый привинченный шарнир
- ▮ Ручки с пластмассовым покрытием
- ▮ Из инструментальной стали, кованой, закаленной в масле

SKU: 063R-12-260

### Примечания по безопасности



Используйте инструменты только для указанной цели.  
Перед использованием отрезных режущих инструментов, применяйте защиту тела, такую как защита лица, глаз и / или рук.  
Остерегайтесь надорванных концов проволоки!

## Общая информация

### Ножницы по металлу

С неровной резкой листового металла покончено! Несмотря на свою простоту, наши ножницы по металлу надежные и точные, так как закаленные лезвия с точной шлифовкой гарантируют точную резку без заусенцев. Дополнительная открывающаяся пружина и регулируемый шарнир не требуют больших усилий, что вместе с устойчивым упором гарантирует высочайший уровень безопасности.



### Предельная точность одним разрезом














Кровельные листы точной подгонки годятся для крыши, ветер и непогода – наоборот. Поэтому высоко наверху и на земле кровельщик режет и фальцует жель, чтобы дождю не досталось ни одной щели. Как всегда, при работе с желью важна точность, без лишних физических затрат. Поэтому любой неверный разрез стоит времени, денег и сил. Для опытного специалиста эта работа становится почти детской игрой с эргономичными и точными ножницами для резки листового металла и фальцовочными клещами «NWS».

## Скачиваний



063R-12-260.jpg

Технические данные

063R-12-260		
	Длина - mm	260
	Длина - in	10 1/4
	Направление резки	
	Con resorte de apertura	
	Длина режущей кромки - mm	35
	Мягкая сталь (600 Н / мм <sup>2</sup> ) - режущая способность - mm	1,2
	Высококачественная сталь (800 Н / мм <sup>2</sup> ) - снегопроизводительность - mm	1,0
	Твердость режущей кромки - HRC	55 - 59
	Вес - g	540
	Единица упаковки	6
	Штрих-код	40 03758 06321 7