

ПАСПОРТ

Инверторный дизельный сварочный генератор TSS DGW 10.0/300ED-R3



Свойство	Значение
Серия	Сварочный дизельный
Род сварочного тока	Постоянный
Сварочный ток поста "А", А	
Сварочный ток поста "В", А	
Сварочный ток постов "А" и "В", А	
Сварочный ток MMA, А	20-300
Сварочный ток, Ампер	20-300
Диаметр электрода, мм	2-6
Сварочный ток TIG, А	
Диаметр электрода TIG, мм	
Диаметр порошковой проволоки, мм	
Напряжение холостого хода, В	72
ПВ, %	60
Электрическая мощность, кВт	10
Модель генератора	КТW245-300АК
Мощность номинальная, кВт	10
Мощность номинальная, кВА	12,5
Мощность максимальная, кВт	11
Мощность максимальная, кВА	13,7
Тип двигателя	Дизельный, V-образный, двухцилиндровый, 4-х тактный, воздушного охлаждения
Модель двигателя	SV292F
Двигатель	
Мощность двигателя, кВт/л.с.	14/19
Рабочий объем двигателя (л)	0,997
Ёмкость масляной системы (л)	3,2
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30, SAE10W40
Частота вращения коленвала (об/мин)	3 000
Вид топлива	дизель
Расход топлива л/час	3,5
Объем топливного бака (л)	25
Система охлаждения	Воздушная

Тип запуска	Электростарт
Установленный аккумулятор Ah/V	36/12
Блок зарядки АКБ	Есть
Тип генератора	Щеточный, самовозбуждающийся, синхронный, медь 100%
Количество фаз	3
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	
Регулятор напряжения	AVR, электронный, автоматический
Приборы контроля	Вольтметр, амперметр, нагрузка, частота, моточасы, уровень топлива, датчик низкого давления масла
Дисплей сварочного тока	Да
Дистанционная регулировка тока	Да
Автомат защиты	Да
Предпусковой подогреватель	Да
Останов по низкому давлению масла	Да
Количество розеток 220В	
Количество розеток	230В - 1шт, 380В - 1 шт.
Выход 12V (Ампер)	
Производительность, л/мин	
Давление, бар	
Исполнение	Открытое
Уровень шума (дВ/7м)	77
Степень защиты	IP23
Комплектация	Колеса, КЗ, ЭД, кабельные штекеры, инструмент, 2 вилки, ЗИП, РЭ, гарантийный талон.
Масса, кг	226
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	970x680x1055
Упаковка	Картон
Масса брутто, кг	245
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	980x700x870
Объем брутто, м3	0,44
Гарантия, срок (мес)	12
Причины уценки	