

Информация о продукции

74 07 250

Кусачки боковые особой мощности

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

- для самых высоких продолжительных нагрузок
- высокая режущая способность при меньших затратах усилий, благодаря оптимальной согласованности угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- прецизионные режущие кромки твердостью примерно 64 HRC для всех видов проволоки, включая рояльную струну
- высококачественная хромованадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле



⚡ 1000 V 



| назначения | |
|----------------|--|
| Номер артикула | 74 07 250 |
| EAN | 4003773018421 |
| Клещи | хромированные |
| Головка | хромированные |
| Ручки | с чехлами созданы методом погружения, испытаны в соответствии нормативам VDE |
| Вес | 510 g |
| Размеры | 250 x 75 x 36 mm |
| Норма | DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900 |
| Reach | нет |
| RohS | нет |

| Технические атрибуты | |
|---|----------|
| Форма | 0 |
| Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр) | Ø 4,6 mm |
| Параметры резания / твердая проволока (диаметр) | Ø 3,5 mm |
| Параметры резания / рояльная струна (диаметр) | Ø 3,0 mm |
| Испытано на соответствие нормам VDE | да |

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040302 |
| ETIM 5.0 | EC000165 |
| ETIM 6.0 | EC000165 |
| proficl@ss 6.0 | AAA949c004 |
| UNSPSC 13.1 | 27112114 |

Возможны технические изменения и ошибки