

ПАСПОРТ

1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Кабель-канал REXANT из ПВХ (поливинилхлорида) предназначен для прокладки слаботочных и силовых электрических коммуникаций открытого типа в производственных и жилых помещениях, административных зданиях, учебных, детских и медицинских учреждениях, а также при новом строительстве, ремонте и реконструкции. Кабельный канал обеспечивает защиту кабелей и проводов от механических повреждений, препятствует возгоранию, упрощает монтаж электропроводки, обеспечивает доступ к проводу в аварийных ситуациях и возможность дополнительного монтажа электропроводки.

2. Область применения:


- Прокладка слаботочных и силовых электросетей, эксплуатируемых при напряжении переменного тока величиной до 1000 В;
- Прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных и IT-сетей и коммуникаций.

3. Комплектность и характеристики:

В комплект поставки входит кабель-канал, нарезанный по 2 метра, с закрытыми картоном концами, в полиэтиленовой упаковке.

Типоразмер, мм	Кратность отрезков по 2 м в упаковке, шт.	Длина кабеля, м	Площадь внутреннего поперечного сечения, см²	Толщина стенки, мм	Ширина, мм	Высота, мм
12x12	70/100	140/200	0,902	0,5	12	12
15x10	70/100	140/200	0,955	0,5	15	10
16x16	70/42	140/84	1,840	0,6	16	16
20x10	80/50	160/100	1,317	0,5	20	10
25x16	42/30	84/60	2,836	0,7	25	16
25x25	30/16	60/32	4,925	0,8	25	25
40x16	24/15	48/30	4,750	0,8	40	16
40x25	16	32	8,169	0,8	40	25
40x40	15	30	13,744	1	40	40
60x40	9	18	20,470	1,2	60	40
60x60	6	12	31,875	1,2	60	60
80x40	6	12	27,409	1,2	80	40
80x60	4	8	42,703	1,2	80	60
100x40	4	8	37,740	1,3	100	40
100x60	4	8	54,042	1,3	100	60

4. Характеристики и параметры:

Технические условия	ТУ 22.21.10-002-42448341 -2019
Материал	Поливинилхлорид (ПВХ)
Цвет	Белый/Серый/Черный/Сосна/Сосна 3D/Дуб
Восстанавливаемость, %, не менее	50
Степень защиты (IP)	IP40
Удельное объемное электрическое сопротивление материала при температуре 20 °С, Ом*см, не менее	1x109-1x1011
Предел прочности при разрыве, Мпа, не менее	15,0
Температура размягчения	+170...+180 °С включительно
Температура монтажа	-5...+60 °С
Температура эксплуатации	-30...+45 °С
Стойкость к распространению горения	Не поддерживает горение
Срок эксплуатации	25 лет
Вид замка крышки кабельного канала	Двухзамковый 

5. Правила и условия монтажа:

- При необходимости расширения кабельной сети провода и кабели просто закладываются в кабельный канал. Для этого необходимо снять крышку, вложить провод и закрыть крышку. Крышка кабель-канала оснащена двухзамковой конструкцией, которая позволяет многократно снимать и устанавливать ее на кабель-канал.
- Благодаря специальным насечкам на внешней стенке кабельный канал надежно крепится к различным поверхностям при помощи клея.

6. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению. Не подвергать изделие химическому воздействию. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

7. Правила и условия хранения, перевозки (транспортировки) и утилизации:

Транспортировка изделий должна осуществляться в упаковке изготовителя любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на данный вид транспорта.

В процессе транспортировки и хранения изделия не должны подвергаться чрезмерным механическим нагрузкам и ударам, а также воздействию влаги и прямого солнечного излучения.

При транспортировке и хранении изделия должны быть уложены на деревянные поддоны или сухие ровные поверхности.

Попадание под штабель посторонних предметов, воды и горюче-смазочных материалов не допускается.

Условия хранения изделий, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 1Л по ГОСТ 15150-69, температура воздуха должна быть +10...+40 °С.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

8. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Срок годности: не ограничен (при соблюдении условий хранения).

Срок эксплуатации: 25 лет.

Изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждения изделия в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа или эксплуатации.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

9. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: ООО «СДСПЛАСТ».

Адрес изготовителя: 249192, Россия, Калужская обл., г. Жуков, ул. Первомайская, здание 9/7, пом. 14.

Поставщик: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.