













	Тип матрицы						Механизм	Материал/обработка поверхности корпуса
	Артикул	Модель	строение матрицы	кол-во позиций	тип матрицы	вид обжимаемого разъема		
	12-3442-4	HT-200R	Встроенная	3	8P; 6P; 4P	RJ-45 (8P8C); RJ-12 (6P6C), RJ-11 (6P4C, 6P2C); RJ-10 (4P4C)	Храповой	Высокопрочная закаленная сталь
	12-3441-4	HT-200				RJ-45 (8P8C); RJ-12 (6P6C), RJ-11 (6P4C, 6P2C); RJ-10 (4P4C)		

СТРИППЕРЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ КАБЕЛЯ

REXANT

	Артикул	Выполняемые функции		Тип, сечение/диаметр кабеля	Особенности конструкции
		зачистка	обрезка		
	12-4005	+	+	Одножильный и многожильный кабель; 0,2-6,0 мм ²	Регулятор усилия зажима провода, обжим неизолированных и изолированных наконечников 1.5-6.0 мм ²
	12-4001	+	+	Многожильный кабель; 0,3-6,0 мм ²	Возвратная пружина для обратного хода
	12-4052	+	-	Одножильный и многожильный кабель; 4,5-25,0 мм	Продольный способ зачистки кабеля, загнутое лезвие
	12-4053	+	-	Одножильный и многожильный кабель; 25,0-36,0 мм	
	12-4054	+	-	Одножильный и многожильный кабель; от 25,0 мм	Продольные и поперечные способы зачистки кабеля
	12-4031	+	+	Одножильный и многожильный кабель; 0,5-4,0 мм ²	Возвратная пружина для обратного хода
	12-4002	+	-	Одножильный и многожильный кабель; 0,5-2,0 мм ²	Конструкция предотвращения повреждения жилы кабеля
	12-4003	+	-	Одножильный и многожильный кабель; 1,0-3,2 мм ²	
	12-4004	+	-	Одножильный и многожильный кабель; 0,3-6 мм ²	
	12-4021	+	+	Одножильный и многожильный кабель; 0,9-6 мм ²	Фиксатор закрытого положения
	12-4022	+	-	Одножильный и многожильный кабель; 0,4-1,6 мм	
	12-4023	+	-	Одножильный и многожильный кабель; 0,25-0,8 мм	
	12-4024	+	+	Одножильный и многожильный кабель; 0,9-6,0 мм ²	Фиксатор закрытого положения
	12-4025	+	+	Одножильный и многожильный кабель; 0,20-1,25 мм	
	12-4026	+	+	Одножильный и многожильный кабель; 0,25-0,65 мм	
	12-4646	+	-	Одножильный и многожильный кабель до 6,0 мм ²	Быстрая настройка на нужный типоразмер при помощи винта

PROconnect

	Артикул	Выполняемые функции		Тип, сечение/Диаметр кабеля, мм ²	Особенности конструкции
		зачистка	обрезка		
	12-4001-4	+	+	Многожильный кабель; 0,3-6,0	Возвратная пружина для обратного хода
	12-4005-4	+	+	Одножильный и многожильный кабель; 0,2-6,0	Регулятор усилия зажима провода, обжим неизолированных и изолированных наконечников 1.5-6.0 мм ²
	12-4015-4	+	+	HT-0525 0.2-6	Конструкция предотвращения повреждения жил провода; встроенный ограничитель длины снятия изоляции