


Адаптер




артикул

FB.TA.M8.27*

M8x27 мм




Газовое сопло




артикул	Ø A, мм
FB500.N.19.0	19,0
FB500.N.16.0*	16,0
FB500.N.14.0	14,0
FB500.N.16.0_HD	16,0

Контактные наконечники



артикул	Ø, M8x30 мм ECU
FB.CTM8.30-08	0,8
FB.CTM8.30-09	0,9
FB.CTM8.30-10	1,0
FB.CTM8.30-12*	1,2
FB.CTM8.30-14	1,4
FB.CTM8.30-16	1,6
FB.CTM8.30-20	2,0

Адаптер



артикул

FB.TA.M8.27*

M8x27 мм

Диффузор газовый



артикул

FB500.DCW*

FB 500 белый

FB500.DCB

FB 500 черный

Направляющие каналы

(изолированный)



артикул	длина, м	Ø, мм	материал	цвет
FB.SLW-30A**	3,6	1,0–1,2	сталь	белый
FB.SLW-40A**	4,6	1,0–1,2	сталь	белый
FB.SLW-50A**	5,6	1,0–1,2	сталь	белый

* Входит в стандартную комплектацию.

** Входит в стандартную комплектацию (в зависимости от длины горелки).

модель FB 550W	3 м	4 м	5 м
Артикул	31652	31653	31654
Длина горелки, м	3	4	5
Разъем	Евро		
Охлаждение	жидкостное		
Свар. ток ПВ 60% / CO ₂ , А	550		
Свар. ток ПВ 60% / Ar 80% +CO ₂ 20%, А	500, 400 /pulse/		
Ø проволоки, мм	1,0–1,6		