

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

**ПЛЕНКА УКРЫВНАЯ С МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ**



**HQ**



Укрывная пленка с малярной лентой из тонкой рисовой бумаги (WASHI – 和紙). Для защиты от краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Малярная лента: термостойкость до 120°C, УФ стойкость до 30 дней, высококачественный акриловый клей на водной основе, высокая адгезия. Для средних и больших поверхностей внутри помещений. Плотное прилегание плёнки к поверхности за счёт электростатического заряда. Толщина пленки 7 мкм.

30-7114	55 см x 33 м	60
30-7116	140 см x 33 м	30
30-7118	270 см x 17 м	30



**HQ**



Пленка защитная с малярной лентой, Clever Quick. Для защиты от краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Малярная лента: термостойкость до 80°C, УФ стойкость до 30 дней, высококачественный каучуковый клей, высокая адгезия. Для средних и больших поверхностей внутри помещений. Плотное прилегание плёнки к поверхности за счёт электростатического заряда. Толщина пленки 8 мкм.

30-7035	270 см x 17 м	25
30-7032	55 см x 33 м	50



**HQ**



Укрывная пленка с ПЭ-лентой с сильной адгезией. UV устойчивость 21 день. Для защиты от краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Малярная лента, расположенная по всей длине полотна позволяет закрепить пленку на защищаемой поверхности. Для средних и больших шероховатых поверхностей внутри и снаружи помещений. Плотное прилегание плёнки к поверхности за счёт электростатического заряда. Толщина пленки 7 мкм.

30-7122	55 см x 25 м	60
30-7126	140 см x 33 м	30
30-7128	270 см x 17 м	30

**ПЛЕНКА УКРЫВНАЯ**



Укрывная пленка HDPE для защиты от краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Для средних и больших поверхностей внутри помещений.

30-7162	4 x 5 м (7 мкм)	40
30-7166	4 x 12,5 м (7 мкм)	20
30-7182	4 x 5 м (11 мкм)	40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

**САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛА**



**HQ**



Самоклеящаяся пленка для защиты пола. Толщина 50 мкм. Размер 80 см x 50 м. Прозрачная. Для защиты поверхности при строительных работах. Прочная, изготовлена из упрочненного полиэтилена низкого давления. Легко укладывается, не оставляет следов после снятия. Сильная адгезия для надежной фиксации как в помещении, так и на улице. Стойкая к УФ-лучам. Состав: полиэтилен, акриловый клей на водной основе.

30-7403	80 см x 50 м	6
---------	--------------	---

**САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКОН**



**HQ**



Самоклеящаяся пленка для защиты окон внутри и снаружи помещений. Толщина 32 мкм. Синяя. Для защиты поверхности при строительных работах. Прочная, изготовлена из упрочненного полиэтилена низкого давления. Легко укладывается, не оставляет следов после снятия. Средняя адгезия для надежной фиксации как в помещении, так и на улице. Стойкая к УФ-лучам. Состав: полиэтилен, акриловый клей на водной основе.

30-7401	60 см x 30 м	25
---------	--------------	----

**ФЛИС ЗАЩИТНЫЙ**



**HQ**



Флис защитный укрывной, противоскользящий. Плотный слой для впитывания строительных материалов: 200 гр/кв.м. Устойчив к растворителям. Водостойкое нижнее покрытие. Материал очень прочный на разрыв. Атмосферостойкий - для внутренних и наружных работ. Предназначен для защиты пола при проведении малярно-штукатурных работ. Удобен для работы на лестницах и ступенях. Обладает свойством противоскольжения за счет ворсистой поверхности флиса, а также не допускает протекания краски и других жидкостей за счет полиэтиленовой пленки. Многократное повторное использование. Материал: 15% хлопок, 85% синтетическое волокно, полиэтиленовая пленка.

30-7302	1 x 6 м	25
---------	---------	----

**ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ**

**СКРЕБОК ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕКЛА**



**HQ**

**НОВИНКА**



Скребок для очистки стекла, ширина 60 мм. Предназначен для удаления засохших остатков краски, монтажной пены, герметиков и других загрязнений с поверхности стекла, кафеля, керамической плитки и других гладких поверхностей. Корпус из ударопрочного пластика. Съемное лезвие, изготовлено из высокоуглеродистой стали.

30-5600	60 мм	12/480
---------	-------	--------



**ВАННОЧКА ДЛЯ КРАСКИ С ПЕДАЛЬЮ ДЛЯ ФИКСАЦИИ**

**30-1330 - 30-1332**

- ♦ Для нанесения и равномерного распределения лакокрасочного материала по поверхности малярного валика. Оптимальный объем емкости для краски. Рельефная поверхность для раскатки и очистки валика.
- ♦ Эргономичная и прочная форма с усиленным каркасом. Легко удержать и переносить емкость с краской. Конструкция данной ванночки включает в себя наличие специального упора («педаля») для удержания ног. «Педаля» — это перемычка, благодаря которой ванночку можно зафиксировать на месте и предотвратить её передвижение во время раскатки валика, вследствие чего повышается скорость и качество работы.



См. на стр. 257