

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<p>SPECIAL</p> <p>Зачистной полимерный (нейлоновый) круг предназначен для УШМ, посадка 22,23 мм. Используется для обработки поверхности от: ржавчины, коррозии, старой краски, клея, оксидных покрытий и других загрязнений. Не снимает металл и не изменяет форму поверхности. При изготовлении кругов в состав добавляется керамическое зерно, вследствие чего круги имеют очень грубую зернистость. Материал: инструментальная сталь, нейлоновые волокна с абразивным слоем из карбида кремния + керамическое зерно.</p>	
74-836	125 x 22,2 мм	100

НАСАДКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ С ЛИПУЧКОЙ ДЛЯ ДРЕЛИ И УШМ

<p>PROFI</p>		
	<p>Насадка предназначена для УШМ и дрелей. Применяется для проведения шлифовальных работ совместно с алмазными гибкими шлифовальными кругами (АГШК) на ворсовой основе. В комплекте поставляется переходник с резьбы М14 на цилиндрический хвостовик для крепления оснастки в патроне электродрели. Материал: инструментальная сталь, пластик (полиуретановая прокладка для мягкой). Упаковка: Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.</p>	
85-573	мягкая, 125 мм	25/100
85-574	твёрдая, 125 мм	25/100

НАКЛАДКА ДЛЯ ЛАДОНИ С ЛИПУЧКОЙ

<p>PROFI</p>		
	<p>Накладка для ладони с липучкой, 125 мм, Cutop Profi предназначена для шлифования различных поверхностей без использования электроинструмента. Используется совместно с абразивными кругами под "липучку" на ворсовой основе Cutop Profi.</p>	
85-630	125 мм	50/200

НАСАДКА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПОД «ЛИПУЧКУ»

<p>PROFI</p>		
	<p>Насадка полировальная фетровая с ворсовой основой под липучку. Предназначена для полировки различных поверхностей. Материал: фетр, ворсовая основа. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.</p>	
85-575	фетровая, 125 мм	25/100

<p>PROFI</p>		
	<p>Насадка полировальная поролоновая с ворсовой основой под липучку. Предназначена для нанесения на различные поверхности восстанавливающих полиролей, защитных воскодержающих составов и других композитных материалов. Материал: поролон, ворсовая основа. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.</p>	
85-576	поролоновая, 125 мм	25/100

КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПОД «ЛИПУЧКУ»

<p>PROFI</p>		
	<p>Шлифовальный круг применяется совместно с УШМ или дрелями с помощью специальных насадок. Крепится данная оснастка к насадке при помощи липучки, а затем насадка крепится к инструменту. Предназначен для обработки изделий из металла, дерева, пластика, снятия слоя лака/краски с поверхности. Материал: ворсовая основа, абразив. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.</p>	
85-606	P24, 125 мм, 5шт.	200/400
85-577	P36, 125 мм, 5шт.	200/400
85-578	P40, 125 мм, 5шт.	200/400
85-579	P60, 125 мм, 5шт.	200/400
85-580	P80, 125 мм, 5шт.	200/400

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
85-581	P100, 125 мм, 5шт.	200/400
85-582	P120, 125 мм, 5шт.	200/400
85-607	P150, 125 мм, 5шт.	200/400
85-608	P180, 125 мм, 5шт.	200/400
85-609	P220, 125 мм, 5шт.	200/400
85-610	P240, 125 мм, 5шт.	200/400
85-611	P320, 125 мм, 5шт.	200/400
85-612	P400, 125 мм, 5шт.	200/400
85-613	P600, 125 мм, 5шт.	200/400
85-614	P1000, 125 мм, 5шт.	200/400

КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПОД «ЛИПУЧКУ»

<p>PROFI</p>		
	<p>Шлифовальный перфорированный круг применяется совместно с эксцентриковыми шлифовальными машинками с отводом воздуха, а также с УШМ или дрелями с помощью специальных насадок. Крепится данная оснастка к насадке при помощи липучки, а затем насадка крепится к инструменту. Предназначен для сухой обработки изделий из металла, дерева, пластика, снятия слоя лака/краски с поверхности. Материал: ворсовая основа, абразив.</p>	
85-615	P24, 125 мм, 5шт.	200/400
85-616	P36, 125 мм, 5шт.	200/400
85-617	P40, 125 мм, 5шт.	200/400
85-618	P60, 125 мм, 5шт.	200/400
85-619	P80, 125 мм, 5шт.	200/400
85-620	P100, 125 мм, 5шт.	200/400
85-621	P120, 125 мм, 5шт.	200/400
85-622	P150, 125 мм, 5шт.	200/400
85-623	P180, 125 мм, 5шт.	200/400
85-624	P220, 125 мм, 5шт.	200/400
85-625	P240, 125 мм, 5шт.	200/400
85-626	P320, 125 мм, 5шт.	200/400
85-627	P400, 125 мм, 5шт.	200/400
85-628	P600, 125 мм, 5шт.	200/400
85-629	P1000, 125 мм, 5шт.	200/400

КОРЩЕТКИ ДЛЯ УШМ CUTOP PROFИ

<p>PROFI</p>		
	<p>Корщетка для УШМ, тип «Чашка», М14, отлично подходит для обработки больших плоскостей. Форма «Чашка» обеспечивает хорошую площадь прилегания к поверхности. Конструкция корщетки оснащена усиленной гайкой с шайбой (кроме D65), которая способствует предотвращению деформации изделия. Идеальная балансировка корщеток значительно продлевает срок службы инструмента.</p>	
82-519	125 мм, картонная коробка	24
82-893	65 мм, блистер	10/80
82-894	75 мм, блистер	6/60
82-895	100 мм, блистер	10/60
82-896	125 мм, блистер	6/24

<p>PROFI</p>		
	<p>Корщетка для УШМ, тип «Чашка», М14, отлично подходит для обработки больших плоскостей. Форма «Чашка» обеспечивает хорошую площадь прилегания к поверхности. Конструкция корщетки оснащена усиленной гайкой с шайбой (кроме D65), которая способствует предотвращению деформации изделия. Идеальная балансировка корщеток значительно продлевает срок службы инструмента. Металлическая проволока 0,5 мм.</p>	
82-522	100 мм, картонная коробка	30
82-897	65 мм, блистер	10/80
82-898	75 мм, блистер	6/60
82-899	100 мм, блистер	10/60
82-900	125 мм, блистер	6/24