

Светильник СТАНДАРТ 33 Вт

Артикул	Вт	лм	Тцв, К	Рассеиватель	Цена, руб
Модификация с текстурированным рассеивателем					
LE-CBO-02-040-0476-40X	33	3500	5000	текстурированный	7135.00
LE-CBO-02-040-0033-40Д	33	3400	4000	текстурированный	7135.00
LE-CBO-02-040-0034-40Т	33	3300	3000	текстурированный	7135.00
Модификация с текстурированным рассеивателем для потолка "ГРИЛЬЯТО"					
LE-CBO-02-040-0477-40X	33	3500	5000	текстурированный	7365.00
LE-CBO-02-040-0329-40Д	33	3400	4000	текстурированный	7365.00
LE-CBO-02-040-0330-40Т	33	3300	3000	текстурированный	7365.00
Модификация с опаловым рассеивателем					
LE-CBO-02-040-0523-40X	33	3400	5000	опаловый поликарбонат	7135.00
LE-CBO-02-040-0037-40Д	33	3300	4000	опаловый поликарбонат	7135.00
LE-CBO-02-040-0038-40Т	33	3100	3000	опаловый поликарбонат	7135.00
Модификация с опаловым рассеивателем для потолка "ГРИЛЬЯТО"					
LE-CBO-02-040-0555-40X	33	3400	5000	опаловый поликарбонат	7365.00
LE-CBO-02-040-0333-40Д	33	3300	4000	опаловый поликарбонат	7365.00
LE-CBO-02-040-0334-40Т	33	3100	3000	опаловый поликарбонат	7365.00

Характеристики	
Степень защиты, IP	IP40
КСС	Д
Тип напряжения	АС
Напряжение питания, В / частота, Гц	176-264/50
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	594x594x78
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	610x610x75
Цвет корпуса в базовой модификации	белый, RAL9003
Вес нетто, кг	2,5
Блок аварийного питания	Нет
Цветовая температура Тцв, К	3000
Управление	Нет
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, менее %	5
Количество светодиодов, шт	56
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,90
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температурный диапазон, °С	0...+45
Срок службы, часы	100 000
Взрывозащита	нет

Кронштейн для накладного монтажа светильников	LE0271
Блок аварийного питания	LE0274
Диммируемый источник питания 1-10В	LE0757
Диммируемый источник питания DALI	LE0973
Цвет корпуса по шкале RAL	RALXXXX



Общая информация Потолочные светодиодные светильники серии «СТАНДАРТ» применяются для установки в подвесные потолки типов «Армстронг» и «Грильято», и накладного монтажа (с помощью дополнительного крепежа). Корпус светильника выполнен из прочного и легкого пластика, что позволило снизить общий вес светильника до 2,5 кг. Могут применяться для освещения помещений с высотой потолков до 5 метров или помещений с более высокими требованиями к освещенности. Данные светильники являются эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛВО/ЛПО 4x18 Вт. Цвет корпуса – белый. Материал корпуса – сталь, пластик. Материал рассеивателя – ПММА.

Преимущества

Могут комплектоваться аварийным источником питания.

Можно использовать как световые короба;

Привлекательный дизайн;

Рассеиватель – текстурированный или опаловый;

Степень защиты IP40;

Минимальный уровень пульсаций

Высокий индекс цветопередачи CRI>80;

Вес всего 2,5 кг;

Мягкий свет за счет увеличенной высоты корпуса;

Легкий полимерный корпус;

