



## СВЕТИЛЬНИК TLR 1XE27 CL



Модель	TLR 1xE27 CL
Артикул	82844

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	1x15 Вт
Тип лампы	КЛЛ E27
Оптическая система	Призма
Степень защиты	IP65
Класс защиты	II класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	220x220x116
Климатическое исполнение	УХЛ2
Способ монтажа	на потолок, на стену
Блок аварийного питания	нет

### КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус – ударопрочный поликарбонат (PC) изготовлен методом литья под давлением
- Оптическая система - рассеиватель прозрачный призматический или опаловый из ударопрочного поликарбоната (PC).
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2,  $\cos \phi \geq 0,96$ , коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) - VJB, либо VS .
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Тоговые залы, магазины.
- Киноконцертные залы.
- Конференц-залы, выставочные помещения.
- Автомобильные салоны.
- Помещения общественного питания.
- Вокзалы, аэропорты.
- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки.
- Прочие помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.

### УСТАНОВКА

- Крепятся непосредственно на поверхность потолка, либо стены.