

СВЕТОДИОДНЫЙ НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ

75-719



3 Вт



150 Лм



Lead-acid



220 В



7 ч



1 год

✓ АККУМУЛЯТОР ВСТРОЕННЫЙ

Источник света: LED
Мощность: 3 Вт
Световой поток: 150 Лм
Время работы в автономном режиме: 7 часов
Тип встроенного аккумулятора: Lead-acid

✓ СФОКУСИРОВАННЫЙ И ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ

Материал: пластик
Зарядка напрямую от сети 110-220 В
Кабель питания в комплекте
Время зарядки: 12 часов
Размеры: 70x73x61 мм

Налобный аккумуляторный фонарь отлично подходит для рыбалки, охоты, во время строительных и ремонтных работ. Диод нового поколения COB (chip on board) обеспечивает мощный равномерный свет. **Фонарь работает в 2 режимах:** ближний и дальний свет. Встроенный аккумулятор заряжается от сети при помощи кабеля, входящего в комплект, не требует батареек. **Время автономной работы 7 часов.** Корпус фонаря выполнен из высококачественного прочного пластика. **Внимание! Не включайте фонарь во время зарядки.**

Руководство по эксплуатации. Извлеките изделие из упаковки, проверьте на наличие механических повреждений. Перед первым использованием фонаря произведите зарядку от сети не менее 6 часов, для этого подключите непосредственно через кабель питания с евровилкой. Включение/переключение фонаря осуществляется с помощью кнопки на корпусе.

Меры безопасности. Работы по ремонту фонаря и зарядного устройства к нему должны производиться квалифицированными специалистами. Не пытайтесь осуществлять ремонт самостоятельно. Необходимо избегать контакта рассеивателя с твердыми поверхностями, так как это может привести к износу рассеивателя, а также ухудшить его светопропускаемость. Не рекомендуется использование фонарей детьми в возрасте до 6 лет без присмотра взрослых. Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем должны выполняться только тогда, когда он выключен и отключен от сети. Используйте фонарь только по прямому назначению – для освещения. Запрещается длительно смотреть на включенный фонарь или направлять источник света в глаза.

Продукт безопасен при использовании по назначению. Хранить при температуре +5...+45 °С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Срок службы 2 года. Срок гарантии 12 месяцев. Производитель оставляет за собой право в любой момент, без обязательного извещения, вносить изменения в комплектацию, дизайн и характеристики, не ухудшающие качество товара.



IP44



C/PAP



Дата производства:

Изготовитель: «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинция, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.