



GX53

Рис.1  
Отверсия на корпусе  
для улучшения теплоотвода.

Светодиодные лампы GX53 предназначены для использования в общественных помещениях и домашних условиях для общего и декоративного освещения.

Идеальное решение для натяжных и подвесных потолков, могут использоваться для подсветки мебели, различных ниш, зональной подсветки.

Рекомендуется использовать со светильниками GX53 IONICH.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	140-260 В
Номинальная частота тока	50 Гц
Индекс цветопередачи	Ra>80
Эффективность	90 Лм/Вт
Коэффициент пульсации	<5%
Диапазон рабочих температур	от -30 до +40°C
Срок службы	40 000 часов работы

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ Малая инерционность.
- ▶ Отсутствие УФ-излучения.
- ▶ Низкие пульсации светового потока.
- ▶ Высокий индекс цветопередачи.
- ▶ Высокая виброустойчивость и ударопрочность.
- ▶ Улучшенный теплоотвод за счет отверстий на корпусе (рис. 1).

## АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Мощность (Вт)	Эквивалент ЛН (Вт)	Световой поток (Лм)	Размеры изделия (мм)	Вес изделия (г)	Угол рассеивания	Цветовая температура, (К)	Цоколь	Транспортная упаковка		
									Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
1129	6	60	540	Ø74×28	46	120°	2700	GX53	100	400×325×180	4,0
1130	6	60	540	Ø74×28	46	120°	4000	GX53	100	400×325×180	4,0
1131	6	60	540	Ø74×28	46	120°	6500	GX53	100	400×325×180	4,0
1132	8	75	720	Ø74×28	52	120°	2700	GX53	100	400×325×180	4,0
1133	8	75	720	Ø74×28	52	120°	4000	GX53	100	400×325×180	4,0
1134	8	75	720	Ø74×28	52	120°	6500	GX53	100	400×325×180	4,0
1135	10	90	900	Ø74×28	52	120°	2700	GX53	100	400×325×180	4,2
1136	10	90	900	Ø74×28	52	120°	4000	GX53	100	400×325×180	4,2
1137	10	90	900	Ø74×28	52	120°	6500	GX53	100	400×325×180	4,2
1138	12	100	1080	Ø74×28	61	120°	2700	GX53	100	400×325×180	5,0
1139	12	100	1080	Ø74×28	61	120°	4000	GX53	100	400×325×180	5,0
1140	12	100	1080	Ø74×28	61	120°	6500	GX53	100	400×325×180	5,0
1809	15	150	1350	Ø74×28	64	120°	2700	GX53	100	400×325×180	5,2
1810	15	150	1350	Ø74×28	64	120°	4000	GX53	100	400×325×180	5,2
1811	15	150	1350	Ø74×28	64	120°	6500	GX53	100	400×325×180	5,2