

REXANT

КЛЕММА СМК 222-421Р

ПРОХОДНАЯ 1-ПОЛЮСНАЯ, С МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКОЙ

(0,08-4 мм²)

Для подсоединения медных одножильных и многожильных проводников.

Материал корпуса: полиамид 66
 Контакты: луженая медь
 Количество полюсов: 1
 Количество вводов: 2
 Цвет: серый
 Напряжение: 400 В
 Ток: 32 А

Номинальное поперечное сечение: 4 мм²
 Номинальная присоединительная способность:
 - одножильный провод 2x0,2-4 мм²
 - многожильный провод 2x0,14-4 мм²
 Длина зачистки изоляции: 11 мм
 Рабочая температура: -40...+85 °С

50 ШТ.

Снимите изоляцию с соединяемых проводников (9-12мм), вставьте в свободное гнездо клеммы, предварительно подняв рычажок. После этого опустите рычажок в исходное положение. Изделие не предназначено для прямого контакта с детьми. Запрещается проводить монтаж/демонтаж проводников, находящихся под напряжением. Не пользуйтесь изделием если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. Продукт безопасен при использовании по назначению. Особых условий транспортировки не требует. При выходе из строя изделие утилизировать. Хранить в упаковке изготовителя в крытых, сухих складских помещениях при относительной влажности воздуха до 70 %, при температуре -45...+50 °С. Срок службы 10 лет. Срок гарантии 3 года.

Изготовитель: «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd», 5-5, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, zhejiang province, China / «Нинбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, б/дзидинг 009, Шубо роад Но 9, Иньчжоу дистрикт, Нинбо сити, провинция Чжэцзян, Китай. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, с. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3



Дата изготовления:

Партия:

