



**ВМПАВТО**  
Инновации в смазках

ООО "ВМПАВТО" 198099 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д. 40 А,  
ТЕЛ./ФАКС +7 (812) 601 05 50 /601 05 59 WWW.SMAZKA.RU  
ИНН-7814069526 КПП-780501001 ОКПО-45540231  
ОГРН-1027807581372

## Сервисное масло RESURS SAE 30 для промывки и раскоксовки

**ТУ 19.20.29-050-45540231-2024**

### Техническое описание продукта

Сервисное моторное масло разработано специально для промывки и раскоксовки четырехтактных бензиновых ДВС. Увеличенная «грязеемкость» позволяет улучшить очистку ДВС при применении раскоксовывающих составов. Может использоваться для промывки после капитального ремонта 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей.

#### Преимущества:

- Высокая защита двигателя от износа при повышенных оборотах;
- Высокая «грязеемкость» и диспергирующие свойства;
- Возможность применения в качестве масла для первого запуска ДВС после капитального ремонта;
- Высокие антикоррозионные и антипенные свойства;
- Совместимо с моторными маслами других производителей.

#### Инструкция по применению:

1. Прогреть двигатель;
2. Слить отработанное масло;
3. Залить масло RESURS SAE 30;
4. Прогреть двигатель до рабочей температуры;
5. Проводить промывку рекомендуется в течении 10-20 минут. При промывке допускается увеличение до 2000-2500 об/мин.
6. При использовании раскоксовывающих составов следовать инструкции на упаковке.
7. Слить отработанное масло по завершению промывки или раскоксовки;
8. После раскоксовки рекомендуется повторная промывка маслом;
9. Заменить масляный фильтр;
10. Залить эксплуатационное моторное масло.



**ВМПАВТО**  
Инновации в смазках

ООО "ВМПАВТО" 198099 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д. 40 А,  
ТЕЛ./ФАКС +7 (812) 601 05 50 /601 05 59 WWW.SMAZKA.RU  
ИНН-7814069526 КПП-780501001 ОКПО-45540231  
ОГРН-1027807581372

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:



Меры предосторожности: Осторожно. H315: При попадании на кожу вызывает раздражение. H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. P264: После работы тщательно вымыть руки. P280: Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. P305+P351+ P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P332+P311: При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. P337+P311: Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью.

Масло в упакованном виде транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранить в упакованном виде, в вертикальном положении (открывающейся крышкой коробки вверх) в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от -40 до +40°C и относительной влажности не более 80%. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 5 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (могут отличаться в зависимости от партии в пределах нормативной документации ООО «ВМПАВТО»):

Класс вязкости согласно SAE	30	SAE J 300
Плотность при 15°C	0,880 г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40°C	80,1 мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 7042
Кинематическая вязкость при 100°C	9,5 мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	95	ASTM D 2270
Температура застывания	-21°C	ASTM D97
Температура вспышки	235 °C	ASTM D92
Зольность сульфатная	0,24 %	ASTM D 874
Щелочное число	2,5	ASTM D 2896
Пенообразование 24/94/24 °C, не более	30/50/10 мл	ASTM D 892

## УПАКОВКА:

Канистры 4, 20 литров; бочка 60 литров