



## СВЕТИЛЬНИК TL235 OL EM1 IP54



Модель ..... TL235 OL EM1 IP54

Артикул ..... 17798

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп ..... 2x35 Вт

Тип лампы ..... T5 (G5) T5 G5

Оптическая система ..... Опал

Степень защиты ..... IP54

Класс защиты ..... I класс

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм ..... 1583x297x50

Климатическое исполнение ..... УХЛ4

Коэффициент мощности .....  $\geq 0,96$

Способ монтажа ..... на потолок, на стену

Блок аварийного питания ..... есть

### КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета.
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из полимерного светотехнический листа (OL), либо темперированное матовое стекло (TG).
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт, класс EEL=A2,  $\cos \phi \geq 0,96$ , коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) - VJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Офисы, административные здания.
- Учебные заведения.

### УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж