

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

БОКОРЕЗЫ И КУСАЧКИ

REXANT

	Артикул	Наименование	Длина, мм	Твердость на поверхности лезвий	Характеристики	
	12-4602-1	Бокорезы Мини	120	60-62 HRC, покрытие: никель	Сталь: Cr-V. Рукоятки: обливные.	
	12-4602	Бокорезы Мини	120	58-62 HRC, покрытие: никель		
	12-4605	Кусачки торцевые Мини	100	58-62 HRC		
	12-4607	Кусачки прецизионные	115	58-62 HRC, покрытие: никель		
	12-4614	Бокорезы		160	58-62 HRC, покрытие: никель	Сталь: Cr-V. Рукоятки: двухкомпонентные усиленные.
	12-4615			180	58-62 HRC, покрытие: никель	
	12-4624	Кусачки торцевые	160	58-62 HRC, покрытие: никель		


ПАССАТИЖИ И ПЛОСКОГУБЦЫ

REXANT

	Артикул	Наименование	Длина, мм	Твердость на поверхности лезвий	Характеристики
	12-4601	Плоскогубцы	120	58-62 HRC, покрытие: никель	Сталь: Cr-V. Рукоятки: обливные.
	12-4611	Плоскогубцы комбинированные	160	58-62 HRC, покрытие: никель	Сталь: Cr-V. Рукоятки: двухкомпонентные усиленные.
	12-4612		180	58-62 HRC, покрытие: никель	
12-4613	200		58-62 HRC		

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

REXANT

 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 1000 В	Артикул	Наименование	Длина, мм	Твердость на поверхности лезвий	Характеристики
	12-4614-3	Бокорезы диэлектрические	160	58-62 HRC	Сталь: Cr-V. Рукоятки: обрезиненные.
	12-4615-3		180	58-62 HRC	
	12-4616-3		200	58-62 HRC	
	12-4611-3	Пассатижи диэлектрические	160	58-62 HRC, покрытие: никель	
	12-4612-3		180	58-62 HRC, покрытие: никель	
12-4613-3	200		58-62 HRC, покрытие: никель		

КРУГЛОГУБЦЫ, ТОНКОГУБЦЫ И ДЛИННОГУБЦЫ

REXANT

	Артикул	Наименование	Длина, мм	Твердость на поверхности лезвий	Характеристики
	12-4617	Тонкогубцы	160	58-62 HRC, покрытие: никель	Сталь: Cr-V. Рукоятки: двухкомпонентные усиленные.
	12-4618		200		
	12-4620	Тонкогубцы изогнутые	160		
	12-4621		200		
	12-4603	Тонкогубцы изогнутые	120		Сталь: Cr-V. Рукоятки: обливные.
	12-4604	Тонкогубцы	120		
	12-4618-1	Тонкогубцы	160	58-62 HRC	
	12-4619-1		200		
	12-4606	Круглогубцы	120	58-62 HRC, покрытие: никель	Сталь: Cr-V. Рукоятки: двухкомпонентные усиленные.
	12-4623		160		