

## Светодиодный настольный светильник Navigator

### NDF-D037-10W-MK-WH-LED

Благодарим Вас за приобретение настольного светильника TM Navigator!

**Внимание!** Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодный настольный светильник торговой марки Navigator серии NDF – это идеальное энергоэффективное решение для локального освещения рабочего места. Настольные светильники Navigator прекрасно впишутся как в строгий офисный интерьер, так и в уютную домашнюю обстановку.

В качестве источника света используются высокоэффективные светодиоды со сроком службы 50 000 часов, не требующие замены в течение всего срока эксплуатации светильника.


В настольных светильниках Navigator светодиоды закрыты матовым рассеивателем, что позволяет создать мягкий рассеянный свет без слепящего эффекта. При работе светильник не нагревается, что делает его использование абсолютно безопасным.

Светильник предназначен для использования внутри помещений (IP20).

Дизайн изделия может отличаться от изображения на упаковке.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиоды	20 LED, 2 Вт
Световой поток	140 лм
Цветовая температура	3000/4000/6000 К
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
Материал корпуса	АБС-пластик/металл
Цвет корпуса	белый
Степень защиты/Класс защиты	IP20/III
Вес	170 г
Срок службы	50 000 ч
Габаритные размеры	82x170x300 мм
Температура эксплуатации	0...+40 °С
Входное напряжение	-5 В, 2 А/9 В, 2 А
<b>Беспроводная зарядка</b>	
Мощность	10 Вт



- 1 – включение
- 2 – беспроводная зарядка
- 3 – световой индикатор

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник – 1 шт., кабель micro-USB/USB 1 м – 1 шт., паспорт – 1 экз.

#### СБОРКА И УСТАНОВКА

Перед установкой светильника и началом эксплуатации проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия параметрам электрической сети.

Светильник не требует специального монтажа и устанавливается непосредственно на рабочую поверхность.

#### ВКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Настольный светильник оснащен сенсорным выключателем.

Светильник работает в 3 режимах: холодный белый/теплый белый/приглушенный дневной белый свет (ночник).

Для включения нажмите на сенсорный выключатель (1), светильник включится в режиме «теплый белый свет».

Короткие нажатия позволяют выбрать один из трех режимов.

#### БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА

Настольный светильник оснащен функцией беспроводной зарядки мобильных устройств. Совместим со всеми мобильными устройствами, поддерживающими технологию беспроводной зарядки Qi.

Зарядка начинается автоматически при размещении устройства на основании светильника (2).

В процессе зарядки световой индикатор (3) мерцает синим цветом, после окончания зарядки индикатор загорится постоянным синим светом.

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Запрещается подключать светильник напрямую к питающей сети 230 В без адаптера (за исключением моделей с адаптером, встроенным в корпус светильника)!
- Подключайте адаптер к светильнику, после чего подключайте адаптер к сети питания (для моделей с внешним адаптером).
- Используйте светильник только по прямому назначению – для освещения. Запрещается использовать светильник с повреждениями корпуса.
- Не используйте светильник в условиях повышенной влажности.
- Всегда устанавливайте светильник на ровных устойчивых поверхностях.
- Протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе.
- Не используйте ацетоносодержащие чистящие средства, во избежание повреждения корпуса светильника.
- В случае обнаружения неисправности прибора, во избежание поражения электрическим током, необходимо сразу отключить электропитание и обратиться к квалифицированному электрику для выяснения причин выхода светильника из строя и замены на исправный прибор.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи.
- При выходе из строя светильника после истечения срока службы, его необходимо утилизировать согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги.

Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного товара узнавайте в местных органах власти. Данный товар относится к 4 классу отходов (малоопасные отходы) и подлежит утилизации специализированными лицензированными организациями.

### СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза.

Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.



### ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае.

Изготовитель: «XIAMEN NEEC OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD», Unit C, 3rd Floor, Zonghe Building, № 215 Yuehua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China.

«КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД.», Юнит С, 3 Флор, Зонгхе Билдинг, № 215 Юенхуа Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай.

Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», Россия, 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. №3.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 12 месяцев с даты покупки настольного светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя настольного светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта изделия. Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате NHDMMG, где первые три буквы обозначают код завода-изготовителя, MM – месяц, ГГ – год изготовления.

Модель / Model*	Дата изготовления/ Production date	Штамп технического контроля / QC stamp	Дата продажи /Sales date*	Штамп магазина /Store stamp*

\*Заполняется в магазине

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.