

Светодиодные лампы GX53



ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Светодиодные лампы GX53 предназначены для использования в общественных помещениях и домашних условиях для общего и декоративного освещения. Идеальное решение для натяжных и подвесных потолков, могут использоваться для подсветки мебели, различных ниш, зональной подсветки.

Рекомендуется использовать со светильниками GX53 IONICH.

Преимущества:

- ▶ Малая инерционность
- ▶ Отсутствие УФ-излучения
- ▶ Низкие пульсации светового потока
- ▶ Высокий индекс цветопередачи
- ▶ Высокая виброустойчивость и ударопрочность

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номенклатура	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, (К)	Эквивалент ЛН (Вт)	Световой поток (Лм)	Угол рассеивания	Цоколь	Размеры изделия (мм)	Вес изделия (г)	Транспортная упаковка		
										Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
ILED-SMD2835-6-540-230-2.7-GX53	1129	6	2700	60	540	120°	GX53	Ø74×28	46	100	400×325×180	4,0
ILED-SMD2835-6-540-230-4-GX53	1130	6	4000	60	540	120°	GX53	Ø74×28	46	100	400×325×180	4,0
ILED-SMD2835-6-540-230-6,5-GX53	1131	6	6500	60	540	120°	GX53	Ø74×28	46	100	400×325×180	4,0
ILED-SMD2835-8-720-230-2,7-GX53	1132	8	2700	75	720	120°	GX53	Ø74×28	52	100	400×325×180	4,0
ILED-SMD2835-8-720-230-4-GX53	1133	8	4000	75	720	120°	GX53	Ø74×28	52	100	400×325×180	4,0
ILED-SMD2835-8-720-230-6,5-GX53	1134	8	6500	75	720	120°	GX53	Ø74×28	52	100	400×325×180	4,0
ILED-SMD2835-10-900-230-2,7-GX53	1135	10	2700	90	900	120°	GX53	Ø74×28	52	100	400×325×180	4,2
ILED-SMD2835-10-900-230-4-GX53	1136	10	4000	90	900	120°	GX53	Ø74×28	52	100	400×325×180	4,2
ILED-SMD2835-10-900-230-6,5-GX53	1137	10	6500	90	900	120°	GX53	Ø74×28	52	100	400×325×180	4,2
ILED-SMD2835-12-1080-230-2,7-GX53	1138	12	2700	100	1080	120°	GX53	Ø74×28	61	100	400×325×180	5,0
ILED-SMD2835-12-1080-230-4-GX53	1139	12	4000	100	1080	120°	GX53	Ø74×28	61	100	400×325×180	5,0
ILED-SMD2835-12-1080-230-6,5-GX53	1140	12	6500	100	1080	120°	GX53	Ø74×28	61	100	400×325×180	5,0
ILED-SMD2835-15-1350-230-2,7-GX53	1809*	15	2700	150	1350	120°	GX53	Ø74×28	64	100	400×325×180	5,2
ILED-SMD2835-15-1350-230-4-GX53	1810*	15	4000	150	1350	120°	GX53	Ø74×28	64	100	400×325×180	5,2
ILED-SMD2835-15-1350-230-6,5-GX53	1811*	15	6500	150	1350	120°	GX53	Ø74×28	64	100	400×325×180	5,2

* новинки ассортимента

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Напряжение питания, В	230 ±10%
Номинальная частота, Гц	50
Коэффициент мощности (cosφ)	>0,9
Индекс цветопередачи, Ra	>80

Параметр	Значение
Эффективность	90 Лм/Вт
Коэффициент пульсации	<5%
Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +40
Срок службы, ч	40 000