

ПАСПОРТ


Зажим крепежный CP/B.2-75

для крепления двух ниток саморегулирующегося кабеля (ленты) между собой

Назначение:

- 1) Для обеспечения расстояния в 75 мм между нитками саморегулирующегося кабеля (ленты)
- 2) Для жесткой фиксации в вертикальном положении (при укладке на снегозадержании) 2 ниток саморегулирующегося кабеля (ленты) между собой

Технические характеристики:



Обозначение	Габаритные размеры, мм	Вес, кг/шт	Материал
CP/B.2-75* Ц	82,5×16×0,5	0,0201	сталь оцинкованная
CP/B.2-75* М	82,5×16×0,5	0,0217	медь
CP/B.2-75* П	82,5×16×0,5	0,0201	пластизол

* расстояние между центрами мест расположения кабелей

Способ монтажа: крепить при помощи фиксатора

Состав: скоба (1 шт.), фиксатор 25×17,6×8 (2 шт.)

Комплект поставки:

Зажим крепежный CP/B.2-75 _____ шт.

Паспорт изделия _____ шт.

Дата продажи (отгрузки) _____

Соответствует
требованиям КД


Штамп ОТК

Товар не подлежит
обязательной сертификации

DATASHEET

Mounting clamp CP/B.2-75

For fastening of two threads of a self-regulating cable (tape) to one another


Purpose:

- 1) To provide distance of 75 mm between self-regulating cable (tape) threads
- 2) To provide rigid clamping in a vertical position (during installation for snowdrift prevention) of 2 self-regulating cable (tape) threads to one another

Technical characteristics:

Designation	Overall dimensions, mm	Weight, kg/unit	Material
CP/B.2-75* Ц	82,5×16×0,5	0,0201	galvanized steel
CP/B.2-75* M	82,5×16×0,5	0,0217	copper
CP/B.2-75* П	82,5×16×0,5	0,0201	resin plastisol

* distance between cables location centres

Complies with engineering documentation requirements

QC stamp

The goods are not under mandatory certification

Installation technique: to fasten using a lock

Composition: a clamp (1 pc.), a lock 25×17,6×8 (2 pcs)

Delivery package:

Mounting clamp CP/B.2-75 _____ pcs

Item datasheet _____ pcs.

Date of sale (shipment) _____