

ПАСПОРТ

Бензогенератор инверторный SGG 4200Ei



Свойство	Значение
Модель	SGG 4200Ei
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	4,2
Мощность номинальная, кВА	4,2
Мощность максимальная, кВт	4,8
Мощность максимальная, кВА	4,8
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	18,3
Объём топливного бака (л)	15
Расход топлива при 75% мощности л/ч	2,5
Вид топлива	бензин
Уровень шума (dB/7м)	74
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	ручной/электростартер
Автозапуск (АВР)	Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190047)
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	6
Количество розеток 220В	2
Количество розеток 400В	
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Вольтметр	да
Модель двигателя	KM172F
Двигатель	Двигатель бензиновый KM172F (SGG 4200Ei)/Engine (01.05.KM172FD-101-H2QA-5)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	6,62/9,0
Комплектация	
Количество цилиндров	1

Рабочий объём двигателя (л)	0,236
Частота вращения коленвала (об/мин)	3 600
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	0,6
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Предпусковой подогреватель	
Установленный аккумулятор Ah/V	
Глушитель	да
Масса, кг	38,1
Масса брутто, кг	40,1
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	495x425x490
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	515x440x525
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	Синхронный
Материал обмоток альтернатора	медный
Регулятор напряжения	Инверторный
Отключение по низкому уровню масла	да
Длина (мм)	495
Ширина (мм)	425
Высота (мм)	490
Причины уценки	