



# ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ПО МЕТАЛЛУ

# KRAFTOOL

## ЭТИКЕТКА С МАРКИРОВКОЙ

Содержит всю необходимую информацию о диске согласно нормативным документам

## АБРАЗИВНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ

В составе используется **МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ** электрокорунд – абразивный материал с эффектом самозатачивания рабочего зерна, что позволяет при его стачивании сохранять высокую скорость реза

## АРМИРУЮЩАЯ СЕТКА

Выполнена из стекловолокна увеличенной толщины и упрочнена полимерами, что позволяет равномерно распределять нагрузку на диск по всей рабочей поверхности



## МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВТУЛКА

Изготовлена из легированной стали и имеет увеличенный диаметр, что позволяет снизить вибрацию. Содержит обязательную информацию о дате производства и сроке годности диска

## На режущую кромку дисков

нанесен специальный защитный слой, который предохраняет корпус диска от внешних воздействий при транспортировке и хранении.

## В процессе производства дисков

не используются химические вещества и материалы, которые могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде.

## Все диски проходят строгий трехэтапный контроль качества:

- На этапе формовки и запрессовки
- При спекании и бакелизации
- Перед отправкой на склад готовой продукции

**Благодаря такой системе контроля, на рынок поступает продукт высочайшего качества.**

# ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ПО МЕТАЛЛУ ДЛЯ УШМ

# KRAFTOOL

## Преимущества:

- Максимальный рабочий ресурс
- Комфортный рез без рывков и подклинивания
- Универсальность применения по металлу и нержавеющей стали
- Гарантия безопасности применения



арт. 36257-230-2.0



Диаметр диска, мм	Толщина диска, мм	Посадочный диаметр, мм	Материал изделия	Максимальная линейная скорость, м/сек	Профиль круга	Тип круга по FEPA	Максимальная частота вращения, об/мин	Вес, кг	Артикул
125	1.0	22.2	электрокорунд монокристаллический	80	тип 41	WA60T 4 BF	12250	0.029	36257-125-1.0
125	1.6					WA46T 4 BF	12250	0.037	36257-125-1.6
150	1.2					WA46T 4 BF	10200	0.045	36257-150-1.2
150	1.6					WA46T 4 BF	10200	0.064	36257-150-1.6
180	1.6					WA46T 4 BF	8500	0.090	36257-180-1.6
230	1.6					WA46T 4 BF	6650	0.180	36257-230-1.6
230	2.0					WA36T 4 BF	6650	0.180	36257-230-2.0

# ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ПО Ж/Д РЕЛЬСАМ ДЛЯ БЕНЗОРЕЗА

# KRAFTOOL

## Преимущества:

- Максимальный рабочий ресурс
- Тройное усиленное армирование корпуса круга
- Эффективная рабочая линейная скорость – 100 м/сек
- Быстрый рез материала без рывков и подклинивания
- Гарантия безопасности применения



арт. 36258-400-4.0



Диаметр диска, мм	Толщина диска, мм	Посадочный диаметр, мм	Материал изделия	Максимальная линейная скорость, м/сек	Профиль круга	Тип круга по FEPA	Максимальная частота вращения, об/мин	Вес, кг	Артикул
<b>350</b>	<b>4.0</b>	<b>25.4</b>	электрокорунд монокристаллический	100	тип 41	A24T 4 BF	4400	0.820	36258-350-4.0
<b>400</b>							3820	1.140	36258-400-4.0