



Гарантия
2 года



Лампы классической формы «Шар» являются заменой ламп накаливания и КЛЛ в люстрах и бра без плафонов и абажуров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	140-260 В
Номинальная частота тока	50 Гц
Индекс цветопередачи	Ra>80
Эффективность	90 Лм/Вт
Коэффициент пульсации	<5%
Диапазон рабочих температур	от -30 до +40°C
Срок службы	40 000 часов работы

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ Малая инерционность.
- ▶ Отсутствие УФ-излучения.
- ▶ Низкие пульсации светового потока.
- ▶ Высокий индекс цветопередачи.
- ▶ Высокая виброустойчивость и ударопрочность.

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Мощность (Вт)	Эквивалент ЛН (Вт)	Световой поток (Лм)	Размеры изделия (мм)	Вес изделия (г)	Угол рассеивания	Цветовая температура (К)	Цоколь	Колба	Транспортная упаковка		
										Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
1546	6	60	540	45×84	27	200°	2700	E14	P45	100	465×240×115	2,65
1547	6	60	540	45×84	27	200°	4000	E14	P45	100	465×240×115	2,65
1610	6	60	540	45×84	27	200°	6500	E14	P45	100	465×240×115	2,65
1564	6	60	540	45×82	28	200°	2700	E27	G45	100	465×240×115	2,83
1542	6	60	540	45×82	28	200°	4000	E27	G45	100	465×240×115	2,83
1543	6	60	540	45×82	28	200°	6500	E27	G45	100	465×240×115	2,83
1642	8	75	720	45×84	28	200°	2700	E14	P45	100	465×240×115	2,83
1548	8	75	720	45×84	28	200°	4000	E14	P45	100	465×240×115	2,83
1611	8	75	720	45×84	28	200°	6500	E14	P45	100	465×240×115	2,83
1544	8	75	720	45×82	28	200°	2700	E27	G45	100	465×240×115	2,83
1545	8	75	720	45×82	28	200°	4000	E27	G45	100	465×240×115	2,83
1609	8	75	720	45×82	28	200°	6500	E27	G45	100	465×240×115	2,83
1802	10	90	900	45×82	30	200°	2700	E27	G45	100	465×240×115	3,33
1555	10	90	900	45×82	30	200°	4000	E27	P45	100	465×240×115	3,33
1803	10	90	900	45×82	30	200°	6500	E27	G45	100	465×240×115	3,33
1804	10	90	900	45×84	30	200°	2700	E14	P45	100	465×240×115	3,33
1556	10	90	900	45×84	30	200°	4000	E14	P45	100	465×240×115	3,33
1805	10	90	900	45×84	30	200°	6500	E14	P45	100	465×240×115	3,33
1628	12	110	1080	45×90	19	200°	4000	E14	P45	100	480×245×200	2,8
1812	12	110	1080	45×90	19	200°	6500	E14	P45	100	480×245×200	2,8
1814	12	110	1080	45×88	21	200°	4000	E27	G45	100	480×245×200	2,9
1629	12	110	1080	45×88	21	200°	6500	E27	G45	100	480×245×200	2,9
1816	15	130	1350	45×90	25	200°	4000	E14	P45	100	480×245×200	2,8
1817	15	130	1350	45×90	25	200°	6500	E14	P45	100	480×245×200	2,8
1825	15	130	1350	45×88	26	200°	4000	E27	G45	100	480×245×200	2,9
1636	15	130	1350	45×88	26	200°	6500	E27	G45	100	480×245×200	2,9

*новинки ассортимента