

СЗВ70К Нг

Коробка распределительная круглая для скрытого монтажа серии STANDART НГ

Коробка распределительная (соединительная) круглая предназначена для установки розеток, выключателей, других электроустановочных изделий, для соединения и (или) протяжки проводов в кирпичных и бетонных стенах. Коробки могут соединяться между собой с помощью кабель-канала, обеспечивая межосевое расстояние 71 мм, и образуют при этом закрытый соединительный канал для проводки. Коробка распределительная имеет съемную крышку, соединяющуюся с корпусом двумя саморезами размером 3x20 мм. Цвет оранжевый. Материал негорючий пластик.

Технические характеристики

Наружный диаметр (для установки)	68 мм
Наружный диаметр с крышкой	75 мм
Внутренний диаметр	65 мм
Высота с крышкой	49 мм
Глубина	45 мм
Степень защиты	IP 30
Напряжение	400 В
Стойкость к горению (огнестойкость)	850°C
Класс огнестойкости	FV(ПВ)0
Масса	35±1 г



СЗВ70К Нг, оранжевый

СЗВ70КГ Нг

Коробка распределительная круглая для скрытого монтажа серии STANDART НГ

Коробка распределительная (соединительная) круглая предназначена для установки розеток, выключателей, других электроустановочных изделий, для соединения и (или) протяжки проводов в полых гипсокартонных, фанерных, ДСП и других аналогичных стенах. Коробки могут соединяться между собой при помощи кабель-канала, обеспечивающего межосевое расстояние 71 мм, и образующего при этом закрытый соединительный канал для проводки. Монтаж в стены производится с помощью крепёжных лапок и саморезов размером 3,5x50 мм. Коробка соединительная имеет съемную крышку, соединяющуюся с корпусом коробки двумя саморезами размером - 3x20 мм. Цвет оранжевый. Материал негорючий пластик.

Технические характеристики

Наружный диаметр (для установки)	68 мм
Наружный диаметр с крышкой	75 мм
Внутренний диаметр	65 мм
Высота с крышкой	49 мм
Глубина	45 мм
Степень защиты	IP 20
Напряжение	400 В
Стойкость к горению (огнестойкость)	850°C
Класс огнестойкости	FV(ПВ)0
Масса	38±1 г



СЗВ70К Нг, оранжевый