

Боковые панели серии IT CQE

**Назначение**

- конструкция позволяет использовать боковое пространство шкафа для установки дополнительного 19-дюймового оборудования (совместно с организаторами воздушных потоков, см. стр. 3.1.22);
- предназначены для обеспечения доступа авторизованного персонала к внутреннему пространству шкафа сбоку.

Характеристики

- материал – сталь;
- толщина стали – 1,5 мм;
- панели запираются на замки;
- полиуретановое уплотнение по периметру;
- степень защиты – IP56;
- полимерно-порошковое покрытие;
- цвет – RAL 9005 или RAL 7035.

Особенности

- для комплектации шкафа необходимо заказать один набор боковых панелей.

Комплект поставки

- в упаковке – 2 шт.

Высота, мм	Ширина, мм	Количество, U	Количество замков	Цвет	Код
1200	600	24	1	RAL 9005	R5ITCPLK1260B
1200	800	24	2	RAL 9005	R5ITCPLK1280B
1200	1000	24	2	RAL 9005	R5ITCPLK12100B
1600	600	32	3	RAL 9005	R5ITCPLK1660B
1600	800	32	4	RAL 9005	R5ITCPLK1680B
1600	1000	32	4	RAL 9005	R5ITCPLK16100B
1800	600	38	3	RAL 9005	R5ITCPLK1860B
1800	800	38	4	RAL 9005	R5ITCPLK1880B
1800	1000	38	4	RAL 9005	R5ITCPLK18100B
2000	600	42	3	RAL 9005	R5ITCPLK2060B
2000	800	42	4	RAL 9005	R5ITCPLK2080B
2000	1000	42	4	RAL 9005	R5ITCPLK20100B
2000	1200	42	4	RAL 9005	R5ITCPLK20120B
2200	600	47	3	RAL 9005	R5ITCPLK2260B
2200	800	47	4	RAL 9005	R5ITCPLK2280B
2200	1000	47	4	RAL 9005	R5ITCPLK22100B
2200	1200	47	4	RAL 9005	R5ITCPLK22120B
1200	600	24	1	RAL 7035	R5ITCPLK1260
1200	800	24	2	RAL 7035	R5ITCPLK1280
1200	1000	24	2	RAL 7035	R5ITCPLK12100
1600	600	32	3	RAL 7035	R5ITCPLK1660
1600	800	32	4	RAL 7035	R5ITCPLK1680
1600	1000	32	4	RAL 7035	R5ITCPLK16100
1800	600	38	3	RAL 7035	R5ITCPLK1860
1800	800	38	4	RAL 7035	R5ITCPLK1880
1800	1000	38	4	RAL 7035	R5ITCPLK18100
2000	600	42	3	RAL 7035	R5ITCPLK2060
2000	800	42	4	RAL 7035	R5ITCPLK2080
2000	1000	42	4	RAL 7035	R5ITCPLK20100
2200	600	47	3	RAL 7035	R5ITCPLK2260
2200	800	47	4	RAL 7035	R5ITCPLK2280
2200	1000	47	4	RAL 7035	R5ITCPLK22100