

Информация о продукции

77 52 115

Кусачки боковые для электроники

DIN ISO 9654



- заостренная плоская головка, с маленькой фаской
- Твёрдость режущих кромок примерно 60 HRC
- для самых тонких работ по резке, например, в электронике и точной механике
- Выбор геометрических параметров с учётом возникающих нагрузок для обеспечения точности манипулирования с деталью
- устойчивый коробчатый безлюфтовый шарнир
- плоская двуперая пружина с малым трением
- финишная отделка - зеркальная полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии и предотвращает возникновение трещин в покрытии, возникающих при отскакивании частиц хромового покрытия
- Лезвия с дополнительной лазерной закалкой, твёрдость не менее 60 HRC
- тонкие, подтянутые к головке инструмента чехлы обеспечивают уверенное и удобное манипулирование инструментом между большим и указательным пальцами
- Хромистая сталь для шарикоподшипников, закалённая в масле



назначения

Номер артикула	77 52 115
EAN	4003773040750
Головка	зеркально полированная
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Вес	65 g
Размеры	115 x 66 x 17 mm
Норма	DIN ISO 9654
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

Форма	5
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 0,8 mm
Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр)	Ø 0,5 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 0,3 – 1 mm
	14 mm
	7,5 mm
Ширина головки (A)	11 mm

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Возможны технические изменения и ошибки

