

# УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ ДЛЯ УШМ

для сухого реза

Керамогранит, кирпич.

Фото	Артикул	Диаметр, мм	Пред-назначение	Материалы	Рекомендации
	<b>520006</b>	6	М 14 / УШМ	Керамогранит, бетон, кирпич	Без охлаждения водой
	<b>520008</b>	8	М 14 / УШМ	Керамогранит, бетон, кирпич	Без охлаждения водой
	<b>520010</b>	10	М 14 / УШМ	Керамогранит, бетон, кирпич	Без охлаждения водой
	<b>520012</b>	12	М 14 / УШМ	Керамогранит, бетон, кирпич	Без охлаждения водой
	<b>520020</b>	20	М 14 / УШМ	Керамогранит, бетон, кирпич	Без охлаждения водой
	<b>520025</b>	25	М 14 / УШМ	Керамогранит, бетон, кирпич	Без охлаждения водой
	<b>520030</b>	30	М 14 / УШМ	Керамогранит, бетон, кирпич	Без охлаждения водой
	<b>520035</b>	35	М 14 / УШМ	Керамогранит, бетон, кирпич	Без охлаждения водой
	<b>520040</b>	40	М 14 / УШМ	Керамогранит, бетон, кирпич	Без охлаждения водой
	<b>520045</b>	45	М 14 / УШМ	Керамогранит, бетон, кирпич	Без охлаждения водой
	<b>520050</b>	50	М 14 / УШМ	Керамогранит, бетон, кирпич	Без охлаждения водой
	<b>520055</b>	55	М 14 / УШМ	Керамогранит, бетон, кирпич	Без охлаждения водой
<b>520068</b>	68	М 14 / УШМ	Керамогранит, бетон, кирпич	Без охлаждения водой	

Универсальная алмазная коронка «РОСОМАХА» применяется для сухого сверления керамогранита наивысшего класса твердости, камня, мрамора, керамики, бетона, кирпича, ограниченного листового металла, дерева и комбинации всех этих материалов. Глубина сверления — 35 мм. Высокая плотность и равномерное расположение алмазов на рабочей кромке гарантируют эффективную работу и продолжительный срок службы оснастки. **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!** Непрерывно сверлить не более 5 секунд + охлаждать воском, а не водой, так как использование воды для охлаждения существенно снижает ресурс.