



Светильники светодиодные встраиваемые настенно-потолочные IONICH серии ДВО, являются стационарными встраиваемыми светильниками со светодиодными источниками света, предназначенными для внутреннего освещения жилых, общественных, производственных и складских помещений.

Представляем обновленную конструкцию светильника с выносным драйвером, который дает изделию дополнительные преимущества.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	230 В ± 10%
Номинальная частота тока	50 Гц
Индекс цветопередачи	Ra>80
Эффективность	80 Лм/Вт
Коэффициент пульсации	<5%
Диапазон рабочих температур	от +1 до +40°C
Срок службы	более 10 лет

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ Изолированный драйвер
- ▶ Переходник для замены драйвера
- ▶ Регулируемый диаметр посадочного места
- ▶ Безрамочный дизайн.
- ▶ Отсутствие пульсации светового потока.
- ▶ Угол светораспределения 180°.
- ▶ Равномерное распределение света.

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Мощность (Вт)	Аналог светильника с ЛН (Вт)	Световой поток (Лм)	Размеры изделия (мм)	Возможность регулировки креплений (мм)	Вес изделия (кг)	Цветовая температура, (К)	Транспортная упаковка		
								Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
1586	9	70	720	100×35	30-60	0,108	4000	100	570×470×235	12,8
1587	9	70	720	100×35	30-60	0,108	6500	100	570×470×235	12,8
1588	12	100	960	120×35	30-80	0,146	4000	100	645×370×330	16,6
1589	12	100	960	120×35	30-80	0,146	6500	100	645×370×330	16,6
1590	18	150	1400	120×35	30-80	0,146	4000	100	645×370×330	16,6
1591	18	150	1400	120×35	30-80	0,146	6500	100	645×370×330	16,6
1592	24	200	1900	170×35	30-120	0,265	4000	40	390×460×435	12,6
1593	24	200	1900	170×35	30-120	0,265	6500	40	390×460×435	12,6
1594	36	240	2800	220×35	30-175	0,415	4000	20	470×390×560	18,6
1595	36	240	2800	220×35	30-175	0,415	6500	20	470×390×560	18,6