

ПОРТАТИВНЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

PROconnect



Артикул	Модель	Дисплей	Напряжение DC / AC	Постоянный ток	Сопротивление	Проверка заряда батареи	Проверка диодов	Тест целостности цепи	hFE транзистора
13-3014	M-182 (DT-182)	2000	500 В / 500 В	200 мА	2 Ом	+	+	+	+

Компактная модель, тест батареек, тест цепи «прозвонка».

PROconnect



Артикул	Модель	Напряжение DC / AC	Категория безопасности	Дисплей	Сопротивление	Постоянный ток	Проверка диодов	Тест целостности цепи (прозвонка)	Температура	hFE транзистора
13-3011	M830B (DT830B)	1000 В / 750 В	CAT II 600 В / CAT III 300 В	2000	2 Ом	10 А	+	-	-	+
13-3012	M832 (DT832)									
13-3013	M838 (DT838)									
13-2003	M832	600 В / 600 В								

MASTECH



PROconnect



Артикул	Модель	Категория безопасности	Дисплей	Напряжение DC / AC	Постоянный ток	Сопротивление	Измерение температуры	Удержание данных	Проверка диодов	Тест целостности цепи	hFE транзистора
13-3021	MAS830L (DT850L)	CAT II 600 В / CAT III 300 В	2000	600 В / 600 В	10 А	2 Ом	-	+	+	+	+
13-3022	MAS838L (DT858L)						+				

MASTECH



UNI-T



Артикул	Модель	Категория безопасности	Дисплей	Напряжение DC / AC	Постоянный ток	Сопротивление	Измерение температуры	Проверка диодов	Тест целостности цепи
13-2007	MAS830L	CAT III 600 В	2000	600 В / 600 В	10 А	2 Ом	-	+	+
13-2008	MAS838						-20...+1000 °C		

Категория безопасности: CAT III 600 В

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

MASTECH



Артикул	Модель	Автовыключение	Напряжение DC / AC	Измерение температуры	Проверка диодов	Тест целостности цепи	Удержание данных DATA HOLD	Индикатор NCV
13-2015	MS8233C	-	1000 В / 750 В	20...+1000 °C	+	+	+	+

Категория безопасности: CAT III 600 В.

Дисплей: 2000.
Постоянный ток: 10 А.

Сопротивление: 2 Ом.
Емкость: 100 мФ.

MASTECH



Артикул	Модель	Максимальное значение	Автовыключение	Сопротивление	Емкость	Частота	Измерение температуры	Проверка диодов	Тест целостности цепи	Удержание данных DATA HOLD	Проверка транзисторов
13-2054	MY64N	2000	+	200 МОм	100 мФ	20 MHz	-20...+1000 °C	+	+	+	+

Ключевые особенности модели: обновленный дизайн, измерение частоты и температуры.

Напряжение постоянного тока: 1000 В.
Напряжение переменного тока: 750 В.

Переменный ток: 10 А.
Постоянный ток: 10 А.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

MASTECH



Артикул	Модель	Автовыключение	Напряжение DC / AC	Максимальные значения	Проверка транзисторов и кабеля	Тест целостности цепи	Удержание данных DATA HOLD	Проверка диодов
13-1223	MS8236	+	600 В / 600 В	2000	+	+	+	+
13-2020	MS8239C		600 В / 600 В	4000				

Общие характеристики: категория безопасности: CAT III 600 В

Постоянный ток: 10 А

MASTECH



Артикул	Модель	Максимальное значение	Автоматический выбор диапазона	Автовыключение	Сопротивление	Емкость	Частота	Сквозность	Проверка диодов	Тест целостности цепи	Подсветка дисплея	Удержание данных	Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	Относительные измерения
13-2069	MS8361D	4000	+	+	40 МОм	100 мФ	10 MHz	+	+	+	+	+	+	+

Синхронизация через Bluetooth с устройствами на Android, Apple, русифицированное приложение.

Напряжение постоянного тока: 600 В.
Напряжение переменного тока: 600 В.

Переменный ток: 10 А.
Постоянный ток: 10 А.

Интерфейс: Bluetooth.