

Информация о продукции

68 01 280

Кусачки торцевые

DIN ISO 5748

- Форма головки обеспечивает оптимальную свободу движений при вязании узлов в процессе монтажа арматуры
- с режущими кромками для мягкой и твердой проволоки
- также пригодно для скручивания и резания вязальной проволоки
- режущие кромки с дополнительной закалкой; твердость реза прим. 61 HRC
- Специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, многократно закалённая в масле



назначения	
Номер артикула	68 01 280
EAN	4003773077664
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с пластиковыми рукоятками
Вес	465 g
Размеры	280 x 53 x 32 mm
Норма	DIN ISO 5748
Reach	нет
RohS	нет
Технические атрибуты	
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 4,5 mm
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 4,0 mm
Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр)	Ø 3,2 mm
Длина резака в мм (C)	33 mm
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002222
ETIM 6.0	EC002222
proficl@ss 6.0	AAA947c004
UNSPSC 13.1	27112117

Возможны технические изменения и ошибки

