

Рычажковые клеммы SMK



REXANT

- Контакты из луженой меди
- Не поддерживают горение
- Разъем для тестового щупа или тестера-пробника

Артикул	Тип	Кол-во подключений	Цвет	Сечение, мм ²	Кол-во в упаковке, шт.
06-0200-A5	СМК 222-412	2	●	0,08-2,5/4	5
07-5252-1	СМК 222-412	2	○	0,08-2,5/4	50
07-5252-4	СМК 222-412	2	●	0,08-2,5/4	50
06-0201-B5	СМК 222-413	3	●	0,08-2,5/4	5
07-5253-1	СМК 222-413	3	○	0,08-2,5/4	50
07-5253-4	СМК 222-413	3	●	0,08-2,5/4	50
07-5254-4	СМК 222-414	4	●	0,08-2,5/4	50
06-0202-B5	СМК 222-415	5	●	0,08-2,5/4	5
07-5255-1	СМК 222-415	5	○	0,08-2,5/4	40
07-5255-4	СМК 222-415	5	●	0,08-2,5/4	40
07-5202	СМК 222-412 проходная на DIN-рейку	2	○	0,14-4	50
07-5203	СМК 221-413	3	○	0,14-4	50
07-5205	СМК 221-415	5	○	0,14-4	40
07-5234-05	СМК разветвительная	2 × 3	●	0,08-2,5/4	5
07-6262-5	СМК 222-422P с монтажной площадкой	2	●	0,08-4	5
07-6263-1	СМК 222-421D проходная на DIN-рейку	1	●	0,08-4	25
07-6263-2	СМК 222-422 проходная	2	●	0,08-4	25
07-6263-3	СМК 222-423 проходная	3	●	0,08-4	25
07-6263-5	СМК 222-423P с монтажной площадкой	3	●	0,08-4	5

Гильзы медные луженые (ГМЛ) под опрессовку




REXANT

- Устойчивы к коррозии
- Соответствуют ГОСТ

Артикул	Тип	Диаметр, мм	Сечение, мм ²	Кол-во в упаковке, шт.
07-5352	ГМЛ 4-3	3	4	10
07-5353	ГМЛ 6-4	4	6	10
07-5354	ГМЛ 10-5	5	10	5

Клеммные колодки винтовые



REXANT

- Разрезаются на блоки с необходимым количеством клеммных пар
- Контактная часть из латуни
- Изолированный корпус исключает возможность замыкания проводников

Артикул	Тип	Макс. ток, А	Сечение, мм ²
07-5004	КВ-4	3	4
07-5006	КВ-6	6	6
07-5010	КВ-10	10	10
07-5016	КВ-16	30	16

Наборы розничные



REXANT

- Диапазон рабочих температур: -10...+75 °С
- Широкий диапазон сечений
- Поставляются в удобном для хранения боксе

Артикул	Наименование	Сечение, мм ²
08-1910	Набор втулочных наконечников НШВИ	0,5, 0,75, 1, 1,5, 2,5
08-1930	Набор втулочных наконечников двойных НШВИ(2)	2 × 0,75, 2 × 1, 2 × 1,5, 2 × 2,5
08-1950	Набор наконечников и клемм универсальный (НКИ, НВИ, РнИп, РнИм IT-300)	Виды клемм: вилочные, кольцевые, плоские, соединительные гильзы

КНОПКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ТУМБЛЕРЫ, СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АРМАТУРА

- Для коммутации электрических цепей и мониторинга электрооборудования
- Высокое качество сборки и выходной контроль качества
- Увеличенный ресурс: не менее 10 000 циклов

Клавишные выключатели



REXANT

- Легко интегрируются в электроприборы
- Крепление без винтов для удобства монтажа и экономии времени
- Работают при отрицательных температурах до -25 °С

Артикул	Номинальное напряжение, В	Первичный ток, А	Тип переключения	Тип выключателя
36-2580	12	20	ON-OFF	Черный с красной подсветкой
36-2588	12	20	ON-OFF	Зеленый с подсветкой
36-2011	250	3	ON-OFF	Красный Micro
36-2111	250	6	ON-OFF	Красный Mini
36-2150	250	6	ON-OFF	Красный с подсветкой Mini
36-2597	250	6	ON-OFF	Зеленый с подсветкой и влагозащитой
36-2350	250	15	ON-ON	Красный с подсветкой
36-2210	250	15	ON-OFF	Красный с подсветкой
36-2225	250	15	ON-OFF	Красный с подсветкой
36-2362	250	15	ON-OFF	Зеленый с подсветкой и влагозащитой
36-2450	250	15	ON-OFF	Красный/зеленый с подсветкой, двойной
36-2220	250	15	ON-OFF-ON	Черный с нейтралью
36-2390	250	15	ON-OFF-ON	Красный с подсветкой и нейтралью
36-2330	250	16	ON-OFF	Красный с подсветкой
36-2340	250	20	ON-OFF	Красный с подсветкой