

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
14505M	11 x 100 мм, 12шт., прозрачность 50%	50/200
14506M	11 x 100 мм, 6шт., прозрачность 50%	50/250
14508M	11 x 200 мм, 12шт., прозрачность 50%	44/88
14509M	11 x 200 мм, 6шт., прозрачность 50%	88/176
14512M	11 x 300 мм, 35шт.(1кг), прозрачность 50%	20
14515M	11 x 200 мм, 6шт., прозрачность 100%	15

## НОЖОВКА РУЧНАЯ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА



Для работы по гипсокартону. Средние закаленные зубья 7 TPI. Двухсторонняя заточка зубьев для разнонаправленного реза. Пластиковая рукоятка с антискользящим упором. Полотно с твердостью 48 HRC с трехгранным наконечником для проделки отверстий. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковая рукоятка. Упаковка: блистер.

15372M 160 мм 12/72



Для работы по гипсокартону, пенобетону, пеноплату, утеплителям и садовых работ. Средние закаленные зубья 7 TPI. Двухсторонняя заточка зубьев с обеих сторон лезвия для разнонаправленного реза. Полотно с твердостью 48 HRC. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Материал: лезвие из инструментальной стали, прорезиненная рукоятка.

15374M 170 мм 24

## СВП - СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ



Система выравнивания кафельной плитки. Упрощает процесс выравнивания соседних плиток относительно друг друга и сокращает время укладки. Минимальная ширина шва 1,5 мм. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

16781M набор (зажим 40 шт. + клин 40 шт.) 40



Зажим системы выравнивания плитки. Используется для фиксации клина 16784M. Упрощает процесс выравнивания соседних плиток относительно друг друга и сокращает время укладки. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

16783M зажим, 50 шт. 40



Клин системы выравнивания плитки. Имеет ступенчатую форму. Вставляется в зажим 16783M для создания нагрузки на соседние плитки. Упрощает процесс выравнивания соседних плиток относительно друг друга и сокращает время укладки. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

16784M клин, 50 шт. 40

## СТЕКЛОРЕЗ



Для резки стекла толщиной до 4 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка, твердосплавные ролики. Упаковка: блистер.

16908M 6 роликов 6/240

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА



Стеклорез 2 в 1. Многофункциональный универсальный нож для быстрой резки плитки и стекла. Максимально допустимая толщина материала для резки составляет 3-15 мм. Комплектация: стеклорез, резервные насадки для резака: 2 шт, резервные подножки: 4 шт. Материал: алюминиевый сплав, пластик. Упаковка: коробка с подвесом.



16909M Универсальный 50

## СТЕКЛОДОМКРАТЫ



**НОВИНКА**



Пластиковый, одинарный. Предназначен для работы со стеклом, металлом и другими материалами имеющими гладкую поверхность. Надежная вакуумная фиксация присоски стеклодомкрата позволяет переносить и устанавливать оконные стекла и стеклопакеты. Максимальная грузоподъемность до 35 кг. Материал: корпус из ударопрочного ABS пластика, резиновая подошва. Упаковка: картонная коробка.

16964M одинарный, макс. 35 кг 30



**НОВИНКА**



Пластиковый, двойной. Предназначен для работы со стеклом, металлом и другими материалами имеющими гладкую поверхность. Надежная вакуумная фиксация присоски стеклодомкрата позволяет переносить и устанавливать оконные стекла и стеклопакеты. Максимальная грузоподъемность до 70 кг. Материал: корпус из ударопрочного ABS пластика, резиновая подошва. Упаковка: картонная коробка.

16965M двойной, макс. 70 кг 20



**НОВИНКА**



Пластиковый, тройной. Предназначен для работы со стеклом, металлом и другими материалами имеющими гладкую поверхность. Надежная вакуумная фиксация присоски стеклодомкрата позволяет переносить и устанавливать оконные стекла и стеклопакеты. Максимальная грузоподъемность до 100 кг. Материал: корпус из ударопрочного ABS пластика, резиновая подошва. Упаковка: картонная коробка.

16966M тройной, макс. 100 кг 10



**НОВИНКА**



Алюминиевый, одинарный. Предназначен для работы со стеклом, металлом и другими материалами имеющими гладкую поверхность. Надежная вакуумная фиксация присоски стеклодомкрата позволяет переносить и устанавливать оконные стекла и стеклопакеты. Максимальная грузоподъемность до 45 кг. Материал: корпус из алюминия, резиновая подошва. Упаковка: картонная коробка.

16967M одинарный, макс. 45 кг 60



**НОВИНКА**



Алюминиевый, двойной. Предназначен для работы со стеклом, металлом и другими материалами имеющими гладкую поверхность. Надежная вакуумная фиксация присоски стеклодомкрата позволяет переносить и устанавливать оконные стекла и стеклопакеты. Максимальная грузоподъемность до 90 кг. Материал: корпус из алюминия, резиновая подошва. Упаковка: картонная коробка.

16968M двойной, макс. 90 кг 24



**НОВИНКА**



Алюминиевый, тройной. Предназначен для работы со стеклом, металлом и другими материалами имеющими гладкую поверхность. Надежная вакуумная фиксация присоски стеклодомкрата позволяет переносить и устанавливать оконные стекла и стеклопакеты. Максимальная грузоподъемность до 135 кг. Материал: корпус из алюминия, резиновая подошва. Упаковка: картонная коробка.

16969M тройной, макс. 135 кг 10