




Светодиодный энерго-сберегающий светильник с датчиком движения серии OBL-R4-LED-SNRM

Энергосберегающие светодиодные светильники со степенью защиты от влаги и пыли IP65 предназначены для внутреннего и наружного освещения административных, общественных и жилых зданий. Идеально подходят для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.



- ▶ Светильники оснащены микроволновым датчиком, что позволяет экономить электроэнергию без потери качества освещения:
 - микроволновый датчик активирует освещение в темноте при появлении движения в зоне обнаружения.
- ▶ Компактный корпус
- ▶ Монтажный комплект
- ▶ Диапазон рабочих температур от -40 до +40 °C



Таблица параметров датчика движения

Степень освещенности	Радиус действия	Время работы после активации
~15–25 люкс	4–6 метров	180 секунд

Код продукта	Датчик	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Штрихкод
OBL-R4-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM	микроволновый	10	220–240	4000	900	Ø115x37	4650230 90559 8
OBL-R4-10-4K-WH-IP65-LED-SNRM	микроволновый	10	220–240	6500	900	Ø115x37	4650230 90560 4
OBL-R4-15-4K-WH-IP65-LED-SNRM	микроволновый	15	220–240	4000	1500	Ø140x37	4650230 90571 0
OBL-R4-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM	микроволновый	15	220–240	6500	1500	Ø140x37	4650230 90572 7
OBL-R4-20-4K-WH-IP65-LED-SNRM	микроволновый	20	220–240	4000	2100	Ø175x37	4650230 90347 1
OBL-R4-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRM	микроволновый	20	220–240	6500	2100	Ø175x37	4650230 90348 8