

Uniel[®]

НОВИНКА


СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

ДЛЯ УЛИЧНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ ULV-R24J



Uniel®

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ для УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ULV-R24J



СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКА:

- ◆ Самовосстанавливающаяся защита от скачка напряжения до 380 В
- ◆ Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии — 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE)
- ◆ Опция грозозащиты



Нечувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от ламп МГЛ, ДРЛ и ДНаТ

Не требует перерывов в работе


Устойчив к вибрациям

Герметичный корпус из алюминиевого сплава с анодированным покрытием

Оптика из светостабилизированного ударопрочного прозрачного поликарбоната

Uniel®

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ULV-R24J



IP65

141
лм/Вт

Ra
≥85

☀️
120°

+40°
-40°

cos φ
0,9

⌚
180-260 В
50 Гц

50000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

5
ЛЕТ
ГАРАНТИИ

Наименование	Код для заказа	Код для заказа ЭТМ	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	КСС °	Габаритные размеры мм	Для консолей диаметром
ULV-R24J 40W/5000K IP65 SILVER	UL-00012289	5896757	40	5781	5000	120	200x140x150	Ø48-50
ULV-R24J 60W/5000K IP65 SILVER	UL-00012290	1184293	60	8742	5000	120	250x140x150	Ø48-50
ULV-R24J 80W/5000K IP65 SILVER	UL-00012291	7949442	80	11562	5000	120	380x140x150	Ø48-50
ULV-R24J 160W/5000K IP65 SILVER	UL-00012294	1234291	160	23124	5000	120	620x140x150	Ø48-50
ULV-R24J 180W/5000K IP65 SILVER	UL-00012295	4882886	180	25944	5000	120	650x140x150	Ø48-50