



ЭРА®

Трубы гофрированные двустенные ПНД



степень защиты



климатическое исполнение



не содержит галогенов



сопротивление сжатию



срок службы



гарантия от производителя



температура эксплуатации



Возможность монтажа в грунт или бетон достигается повышенной прочностью трубы



Комплектация: соединительная муфта – 1 шт., уплотнительные кольца – 2 шт.



Быстрая протяжка кабеля за счет полиамидного зонда



Гладкая внутренняя стенка обеспечивает легкий монтаж кабеля

Для повышенной защиты проводов и кабелей, при прокладке в землю или заливке бетоном

Модель	Внешний диаметр D, ±0,4 мм	Кольцевая жёсткость (SN)	Длина в упаковке L, м ±2%	Протяжка (зонд)	Цвет	Код
GOFR-50-50-HD2-R	50	SN26	50	да	красный	Б0048280
GOFR-63-50-HD2-R	63	SN18				Б0048279
GOFR-75-50-HD2-R	75	SN16				Б0048278
GOFR-90-50-HD2-R	90	SN12				Б0048277
GOFR-110-50-HD2-R	110	SN12				Б0048276
GOFR-125-50-HD2-R	125	SN9				Б0048281
GOFR-160-50-HD2-R	160	SN8				Б0048282