

TS 3500 NEW



Самый легкий в своем классе (всего 14 кг). Лучший выбор для рихтовки и устранения вмятин стальных поверхностей кузовов автомобилей. Выбор инструмента осуществляется единственным поворотным регулятором на панели управления, что значительно сокращает время и исключает ошибки, связанные с настройкой длительности импульса.

- + SINERGIC – упрощенная система настройки.
- + Режимы использования: приварка электродов «звезда» / тяговых колец и волнистой проволоки / осадка металла / разогрев графитовым электродом.
- + Функция контролируемого поджига сварной точки с помощью курка пистолета.
- + Функция термозащиты при интенсивном применении.



TS 4500T LCD NEW



Аппарат точечной сварки для устранения вмятин с поверхности кузова и рамных конструкций автомобиля. Благодаря синергетическому управлению аппарат автоматически подстраивается под нужные режимы работы, что упрощает управление.

- + SINERGIC - упрощенная система настройки (выбор 2-х параметров: ток и инструмент).
- + 10 программ для различного вида работ.
- + 11 уровней мощности для каждой программы.
- + Функция термозащиты при интенсивном применении.
- + Байonetный разъем для подключения дополнительного инструмента.



TS 7500 ALU NEW



Аппарат предназначен для правки деталей кузова из алюминия. Аппарат приваривает штифты М4 разрядом конденсатора, что позволяет выровнять неровности и вмятины кузова без снятия обивки.

- + Микропроцессорное управление позволяет регулировать напряжение (от 50 В до 200 В) и мощность (от 0 до 10).
- + Автоматическое определение присутствия штифта.
- + Автоматический пистолет без курка: сварка происходит автоматически как только насадка скользит внутри пистолета. Масса встроена в пистолет.



Полный модельный ряд серии TS

модель	артикул	технические характеристики				
		Напряжение и частота сети, В/Гц	Максимальный сварочный ток точки, А	Долговременная потребляемая мощность, кВт	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг
TS 2300	46407	1 x 230/50	2300	1,5	380 x 210 x 280	15,0
TS 3500	46408	1 x 230/50	3500	1,9	380 x 210 x 280	18,0
TS 3500T	46409	2 x 400/50	3500	1,9	380 x 210 x 280	18,0
TS 4500T LCD	46410	2 x 400/50	4000	2,2	380 x 210 x 280	18,0
TS 7500 ALU	46406	1 x 230/50	7500	0,65	420 x 220 x 270	12,0

артикул	наименование	артикул	наименование
	46603 Обратный молоток		46617 Кольцо прямое для вытягивания
	46604 Обратный молоток		46615 Кольцо прямое для вытягивания M5*10
	46607 Крючок для обратного молотка		46609 Цанга для шпильки M5
	46601 Пистолет ручной		46622 Шестигранник
	46605 Присоска ручная		46621 Шпилька M5*20
	46602 Масса для точечной сварки		46616 Электрод "треугольник"
	46620 Волнистая проволока		46614 Электрод графитовый 330 мм
	46606 Гребенка с шестью зацепами		46608 Электрод для односторонней контактной сварки
	46610 Держатель графитового электрода		46613 Электрод для приварки волнистой проволоки
	46611 Держатель круглых шайб		
	46612 Держатель электрода "треугольник"		
	46619 Кольцо 10 мм x 20 мм		
	46618 Кольцо 12 мм x 20 мм		

SG 2 NEW

Клещи подвесные с блоком управления



Подвесные клещи контактной точечной сварки обладают высокой производительностью и мобильностью, предназначены для сварки изделий с самыми различными габаритами и формами. Нашли широкое применение в транспортном машиностроении, строительстве и ремонте.

- + Удобная и интуитивно понятная синергетическая панель управления.
- + Точечная сварка металла от 0,6 до 2 мм.
- + Наличие стандартного и импульсного режима работы.
- + Быстросъемные наконечники электродов
- + Регулируемое значение усилия прижатия электродов.
- + Правильное распределение центра тяжести при проведении работ.
- + Малый вес и габариты.



SG 2

арт. 46411

Номинальная мощность, кВА	8,0
Напряжение холостого хода, В	2,5
Потребляемый ток, А	35
Электропитание, В/Гц	1 ~ 230/50
Мак ток короткого замыкания, А	3000
Мак усилие прижатия, daN	100
Расстояние между консолями (в стандартной комплектации), мм	100
Размер консолей, мм	120
Размер консолей (в комплекте), мм	220, 350
Длина электродов с наконечниками (верхний/нижний), мм	95/65
Степень защиты	IP20
Температурный режим работы, °C	+5 ÷ +40
Габаритные размеры, мм	380x105x190
Вес, кг	19