

07-3060

# REXANT

## КЛЕММА СМК 773-306 С ПАСТОЙ

### 6-проводная до 2,5 мм<sup>2</sup>

Для подсоединения медных одножильных проводников.

Материал корпуса: полиамид 66  
Контакты: луженая медь  
Количество контактов: 6  
Цвет: серый  
Напряжение: 450 В  
Ток: 24 А

Номинальное поперечное сечение: 2,5 мм<sup>2</sup>  
Номинальная присоединительная способность:  
6x0,2-2,5 мм<sup>2</sup>  
Длина зачистки изоляции: 11 мм  
Рабочая температура: -40...+85 °С

**50 ШТ.**

Снимите изоляцию с соединяемых проводников (9-12мм), вставьте в свободное гнездо клеммы. Изделие не предназначено для прямого контакта с детьми. Запрещается проводить монтаж/демонтаж проводников, находящихся под напряжением. Не пользуйтесь изделием если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. Продукт безопасен при использовании по назначению. Особых условий транспортировки не требует. При выходе из строя изделия утилизируйте. Хранить в упаковке изготовителя в крытых, сухих складских помещениях при относительной влажности воздуха до 70 %, при температуре -45...+50 °С. Срок службы 10 лет. Срок гарантии 3 года.

Изготовитель: «Ningbo Jia She trading Co., Ltd.», 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, zhejiang province, China / «Нинбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, бидлинг 009, Шубо роад Но 9, Иньчжоу дистрикт, Нинбо сити, провинция Чжэцзян, Китай. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Дата изготовления:

Партия:

