


ДВО08 Uniform



	L	B	H	Размеры ИП, мм	Длина провода
ДВО08-18-301	595	295	25		
ДВО08-36-001	595	595	25		
ДВО08-36-101	1195	295	25		
ДВО08-40-001	595	595	25	119x40x25	120
ДВО08-60-201	1195	595	25		



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений. Обеспечивает равномерное освещение.

ПАРАМЕТРЫ

Технические данные	Коэффициент мощности: 0,98.
Аварийный режим ЕМ (БАП)	Время работы в аварийном режиме: ЕМ3 - 3 часа (УХЛ4 - +1° ... +35°С). Мощность светильника с БАП в аварийном режиме: - ДВО08 ЕМ3: 7%.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Листовая сталь, окрашен белой порошковой краской.
Рассеиватель	Полимерный опаловый материал (ПММА).
Установка	Универсальный монтаж: - Встраивается в подвесные потолки типа "Армстронг" (600x600 мм). - Устанавливается на опорную поверхность. - Подвес на трос.
Подключение к сети	Провод.




Код	Наименование	лм	Вт	лм/Вт	Масса СП, кг	Масса ПРА, кг	Код	Ⓐ Наименование	Масса ПРА, кг
1261818301	ДВО08-18-301 Uniform 940	2160	18	120	1,5	0,15	1261818341	ДВО08-18-341 Uniform ЕМ3 940	0,90
1261836001	ДВО08-36-001 Uniform 940	4140	36	115	1,8	0,15	1261836041	ДВО08-36-041 Uniform ЕМ3 940	0,90
1261836101	ДВО08-36-101 Uniform 940	4140	36	115	1,8	0,15	1261836141	ДВО08-36-141 Uniform ЕМ3 940	0,90
1261860201	ДВО08-60-201 Uniform 940	6900	60	115	3,5	0,15	1261860241	ДВО08-60-241 Uniform ЕМ3 940	0,90



Код	Наименование	лм	ССТ	Вт	лм/Вт	Масса СП, кг	Масса ПРА, кг	Код	Ⓐ Наименование	кг
1261140001	ДВО08-40-001 Uniform 3ССТ Ra90	3412 3804 3771	3000 4000 5700	36	106	1,8	0,15	-	-	-

ФОТОМЕТРИЯ



АКСЕССУАРЫ

Наименование	Код
Комплект для монтажа на поверхность ДВО08 (600x600x65)	1261000008
Комплект для монтажа на поверхность ДВО08 (1200x300x65)	1261000009
Комплект для монтажа на поверхность ДВО08 (1200x600x65)	1261000010
Комплект для монтажа на поверхность ДВО08 (300x600x65)	1261000011
Комплект для подвесного монтажа ДВО08 (регулируемая длина тросов)	1261000001

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1261836001 - ДВО08-36-001 Uniform 940

ДВО08 - 1261	8 - 940.	18 Вт 36 Вт 60 Вт	0 - 600x600; 1 - 1200x300; 2 - 1200x600; 3 - 600x300.	0 - базовое исполнение; 4 - ЕМ3 (с блоком аварийного питания на 3 часа УХЛ4).	1 - опаловый рассеиватель.
------------------------	-----------------	--	--	--	-----------------------------------