

## ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ

PROconnect



Артикул	Модель	Категория безопасности	Дисплей	Диаметр захвата	Напряжение DC / AC	Переменный ток	Сопротивление	Тест целостности цепи	Удержание данных	Проверка изоляции
13-3050	P266	CAT II 1000 В / CAT III 600 В	2000	Ø 50 мм	1000 В / 750 В	1000 А	20 Ом	+	+	2000 Ом
13-1306	M266									
13-1313	MS2008B	CAT III 600 В	4000	Ø 26 мм	600 В / 600 В	600 А	40 МОм			-

MASTECH



Артикул	Модель	Категория безопасности	Дисплей	Диаметр захвата	Напряжение DC / AC	Переменный / постоянный ток	Сопротивление	Емкость	Частота	Измерение температуры	Проверка диодов	Тест целостности цепи	Подсветка дисплея	Удержание данных	Индикатор NCV
13-0008	UT210D True RMS	CAT II 600 В / CAT III 300 В	2000	Ø 17 мм	600 В / 600 В	200 А / 200 А	20 Ом	20 мФ	60 кГц	-40...+1000 °C / -40...+1832 °C	+	+	+	+	+

UNI-T



Артикул	Модель	Категория безопасности	Дисплей	Диаметр захвата	Автовывключение	Переменный ток	Подсветка дисплея	Удержание данных	MAX / MIN	Относительные измерения
13-0007	UT210B True RMS	CAT II 600 В / CAT III 300 В	2000	Ø 17 мм	+	200 А	+	+	+ / +	+

## ПИРОМЕТРЫ

MASTECH



Артикул	Модель	ИК температура	Оптическое разрешение	Излучательная способность	MAX / MIN / AVG / DIF	Подсветка	Удержание данных
13-1231	MS6522B	20...+500 °C / -4...+932 °F	10:1	0.95	MAX / MIN / AVG	+	+
13-1233	MS6522A	-20...+300 °C / -4...+572 °F					

UNI-T



Артикул	Модель	ИК температура	Оптическое разрешение	Излучательная способность	MAX / MIN / AVG / DIF	Подсветка	Удержание данных
13-0025	UNI-T UT300S	-20...+300 °C / -4...+572 °F	10:1	0.95	MAX / MIN / AVG	+	+

REXANT



Артикул	Модель	ИК температура	Оптическое разрешение	Излучательная способность	MAX / MIN / AVG / DIF	Подсветка	Удержание данных
13-3060	R-400	-20...+400 °C / -58...+752 °F	12:1	0.95	MAX / MIN	+	+

## ДЕТЕКТОРЫ МЕТАЛЛА

MASTECH



Артикул	Модель	Обнаружение металла	Обнаружение переменного напряжения	Глубина обнаружения мелких предметов	Глубина обнаружения труб	Глубина обнаружения напряжения	Автовывключение	Индикация на дисплее	Звуковая индикация
13-1210	MS6906	+	+	30 мм	60 мм	75 мм	+	+	+

## ЛЮКСМЕТР

REXANT



Артикул	Модель	Ключевые особенности модели	Максимальное значение	Диапазон	Единица измерения	Удержание данных
13-1215	MS6610	50000 лк	2000	50000 лк	Люкс	+

## ЩУПЫ И АКСЕССУАРЫ

REXANT



Артикул	Наименование	Категория безопасности	Длина общая	Макс. ток	Угол штекера (к мультиметру)
13-3035	Набор щупов со сменными насадками Basic	CAT I 600 В	900 мм	10 А	180°

MASTECH



Артикул	Наименование	Категория безопасности	Длина общая / длина щупа	Макс. ток	Угол штекера (к мультиметру)
13-2034	Щупы T3033U	CAT III 1000 В / CAT IV 600 В	800 мм / 119 мм	10 А	90°



Артикул	Модель	Категория безопасности	Длина общая	Длина щупа	Макс. ток
13-3031	REX04	CAT I 600 В	720 мм	70 мм	10 А
13-3032	REX07	CAT II 1000 В	850 мм	110 мм	
13-2033	T3030U	CAT III 1000 В / CAT IV 600 В	1000 мм	143 мм	
13-2034			800 мм	119 мм	
13-3041	REX05	CAT II 1000 В / CAT III 600 В	1080 мм	75 мм	20 А
13-3042	REX11	CAT I 600 В	1000 мм	25 мм	10 А

Угол штекера (к мультиметру): 90 °С.