



КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ПРЯМОЙ STILLSON

Применяются для работы с трубами, резьбовыми соединениями труб и прочими резьбовыми деталями. Прямой трубный ключ используется для надёжной фиксации труб при развинчивании или затягивании соединительных резьб.



DIN 5234

Код	Бренд	Размер, мм	Размер, дюймы	Размер трубы, мм	Размер трубы, дюймы	Масса, кг
119725	HÖRTZ	250	10	0–40	0–1 ½	0.60
119724	HÖRTZ	300	12	0–50	0–2	0.90
119723	HÖRTZ	350	14	20–50	¾–2	1.38
119722	HÖRTZ	450	18	20–65	¾–2 ½	2.10
119721	HÖRTZ	600	24	40–80	1 ½–3	3.50
120792	HÖRTZ	900	36	40–125	1 ½–5	8.90
120793	HÖRTZ	1200	48	60–150	2 ½–6	14.30
128285	HÖRTZ	1500	60	70–200	2 ¾–8	20.00

НАБОРЫ СМЕННЫХ ГУБОК



Код	Бренд	Размер, дюймы
146578	HÖRTZ	10
146579	HÖRTZ	12
146580	HÖRTZ	14
135904	HÖRTZ	18
131873	HÖRTZ	24
135905	HÖRTZ	36
146581	HÖRTZ	48