

Назначение

Применяются для крепления к штыревым и опорным линейным изоляторам опор ВЛ 6–35 кВ проводов марки А, АС и АЖ. Зажимы изготовлены из оцинкованной пружинной проволоки и имеют стойкое к воздействию атмосферных факторов полимерное покрытие. Удобны в монтаже, имеют цветовую маркировку. Зажимы спиральные ПВС (рис. 1, 4) разработаны взамен проволочной скрутки, осуществляемой при помощи алюминиевой проволоки. В отличие от традиционной схемы, зажимы ПВС дешевле и удобнее в монтаже

Тех. характеристики

Наименование	Марка провода	Марка изолятора	Сечение провода, мм ²	Цветовая маркировка	Кол-во шт. в упаковке
ПВС 25/50-10	АС 25/4,2, АС 35/6,2, АС50/80	ШФ 35	25-50	Белая	18
ПВС 25/50-20					
ПВС 35/50-10	АЖ50, АС35/6,2	ШПС*, ШС**, ШФ10*, ШПФ10*	35-50	Желтая	
ПВС 35/50-20		ШФ20*, ОЛФ*, ШПФ20*			
ПВС 35/50-35		ШФ-35В, ШС20-13-СС-III			
ПВС 35/50-П		ОЛСК*, ЛШП*			
ПВС 70/95-10	А70, А95, АС95/16,	ШПС*, ШС**, ШФ10*, ШПФ10*	70-95	Зеленая	

ПВС 70/95-20	АС70/11	ШФ20*, ОЛФ*, ШПФ20*		
ПВС 70/95-35		ШФ-35В, ШС20-13-СС-III		
ПВС 70/95-П		ОЛСК*, ЛШП*		
ПВС 120/150-10	А120, АЖ120, А150, АЖ150, АС120/19, АС150/19	ШПС*, ШС**, ШФ10*, ШПФ10*	120-150	Черная
ПВС 120/150-20		ШФ20*, ОЛФ*, ШПФ20*		
ПВС 120/150-35		ШФ-35В, ШС20-13-СС-III		
ПВС 120/150-П		ОЛСК*, ЛШП*		
ПВС 35/50-10-02	АЖ50, АС35/6,2	ШПС*, ШС**, ШФ10*, ШПФ10*	35-50	Желтая
ПВС 35/50-20-02		ШФ20*, ОЛФ*, ШПФ20*		
ПВС 35/50-35-02		ШФ-35В, ШС20-13-СС-III		
ПВС 35/50-П-02		ОЛСК*, ЛШП*		
ПВС 70/95-10-02	А70, А95, АС95/16, АС70/11	ШПС*, ШС**, ШФ10*, ШПФ10*	70-95	Зеленая
ПВС 70/95-20-02		ШФ20*, ОЛФ*, ШПФ20*		

ПВС 70/95-35-02

ШФ-35В, ШС20-13-СС-III

ПВС 70/95-П-02

ОЛСК*, ЛШП*

ПВС 120/150-10-02

А120, АЖ120, А150, АЖ150,
АС120/19, АС150/19

ШПС*, ШС**, ШФ10*,
ШПФ10*

120-150

Черная

ПВС 120/150-20-02

ШФ20*, ОЛФ*, ШПФ20*

ПВС 120/150-35-02

ШФ-35В, ШС20-13-СС-III

ПВС 120/150-П-02

ОЛСК*, ЛШП*