

6 МЕСЯЦ/ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

Дата производства:

Штамп технического контроля изготовителя:

Дата продажи:

Подпись продавца: М.П.

Руководство по эксплуатации можно скачать на сайте изготовителя:

<https://ekfgroup.com>

7 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж. Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Производственная площадка: Россия, 601650, Владимирская обл., Александровский р-н, г. Александров, ул. Институтская, зд. 3, стр. 5А

Импортер и представитель торговой марки ЕКФ по работе с претензиями на территории Республики Казахстан: ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.



Электронная
документация



ВНИМАНИЕ! ХРАНИТЕ ПАСПОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРПУСА!

BASIC

ПАСПОРТ

Щит этажный (1000x950x150) Basic

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Щиты этажные BASIC товарного знака ЕКФ, далее ЩЭ, предназначены для приема, поквартирного распределения и учета электроэнергии, а также защиты групповых линий квартир при перегрузках и коротких замыканиях. Для размещения устройств телефонной, радиотрансляционной, телевизионной аппаратуры и других слаботочных систем. Соответствуют ТУ 271240-112-52681400-2024.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Паспорт — 1 шт.
2. Металлокорпус в сборе — 1 шт.
3. Болт распорный М8х50 — 4 шт.

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Продукция торговой марки ЕКФ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи — 3 года, при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Срок службы — 25 лет.

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ		ЗНАЧЕНИЕ															
Артикул*		mb28-v-2-rXXXX	mb28-v-3-rXXXX	mb28-v-4-rXXXX	mb28-v-5-rXXXX	mb28-v-6-rXXXX	mb28-v-7-rXXXX	mb28-v-8-rXXXX	mb28-v-bo-rXXXX	mb28-v-2z-rXXXX	mb28-v-3z-rXXXX	mb28-v-4z-rXXXX	mb28-v-5z-rXXXX	mb28-v-6z-rXXXX	mb28-v-7z-rXXXX	mb28-v-8z-rXXXX	mb28-v-boz-rXXXX
Количество счетчиков		2	3	4	5	6	7	8	до 8	2	3	4	5	6	7	8	до 8
Расположение слаботочного отсека		Справа							Слева								
Номинальное напряжение, В		230 / 400															
Номинальный ток, А		125															
Количество 1-полюсных модульных автоматов на одну квартиру		до 36															
Тип покрытия		Порошковое покрытие															
Цвет		Указан на маркировочной этикетке															
Способ установки		Встраиваемый															
Материал		Сталь															
Масса нетто ±5%, кг		15															
Угол открытия дверей, °		120															
Максимальная статистическая нагрузка на оболочку, Н		170															
Степень защиты по ГОСТ 1454		IP31 — фасадная часть IP00 — встраиваемая часть															
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150		УХЛ3															
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм		1000x950x150															
Размер ниши (ВхШхГ), мм	минимальный	910x870x135															
	максимальный	980x930x135 и более															

* где rXXXX – означает цвет корпуса по цветовой палитре RAL.

К корпусам, покрашенным в светло-серый цвет RAL7035, к артикулам не добавляется окончание г7035.

ВНИМАНИЕ! ХРАНИТЕ ПАСПОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРПУСА!