



214PK

| | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|
| Пол: мужской, женский | | | | |
| Сезон: зима | | | | |
| Цвет: черный | | | | |
| Материал верха: кожа | | | | |
| Подошва: ПУ, Резина | | | | |
| Подкладка: искусственный мех | | | | |
| Подносок: | | | | |
| 214PK | | | | |
| композит | | | | |
| Метод крепления: литьевой | | | | |
| ТР ТС: 019-2011 | | | | |
| Размеры: 37-47 | | | | |
| Застежка: шнурки | | | | |
| Высота обуви: 15 см | | | | |



214PK

Кожаные ботинки Prosafe серии basic с мягким кантом и глухим клапаном для защиты ног от общих производственных загрязнений в зимний период.

Подкладка и вкладная стелька изготовлены из искусственного меха.

Шнуровка обеспечивает комфортную адаптивную посадку.

Светоотражающие элементы повышают видимость работников в темное время суток, а также на неосвещенной территории.

Подошва - двухслойная, маслобензостойкая, литьевого метода крепления.

Промежуточный слой изготовлен из ПУ с внутренней амортизирующей вставкой в пяточной части подошвы, способной гасить ударные нагрузки при ходьбе.

Ходовой слой- износостойкая термостойкая нитрильная резина, способная защитить стопу от кратковременного контакта подошвы с нагретой поверхностью до 300°C.

Ботинки изготавливаются с композитным подноском ударной прочностью 200Дж.

Глубина профиля ходового слоя подошвы составляет 3,5 мм.

Цвет ботинок – черный.

Защитные свойства: МУН200, 3, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми, Тп, Тн ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95