



ПАСПОРТ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР-ГРЕБЕНКА
VCM-PL-42U-BK

Описание

Вертикальный кабельный органайзер необходим для укладки запаса длины коммутационных шнуров в телекоммуникационном шкафу.

Может быть установлен только в телекоммуникационные шкафы Cabeus шириной 800 мм.

Представляет собой металлический каркас со съемной крышкой. Обладает повышенной емкостью и обеспечивает поддержку кабелей на уровне каждого юнита.

Вывод кабеля осуществляется по бокам через систему поддерживающих «пальцев», расположенных с шагом 1U.

Поддерживающие элементы изготовлены из пластика и имеют торцевые ограничители, препятствующие выпадению проложенных кабелей. Скругленная поверхность «пальцев» предохраняет оболочку кабелей от повреждений и обеспечивает требуемый радиус изгиба. Передняя часть органайзера оборудована откидывающейся пластмассовой крышкой, фиксирующейся на защелках.

По высоте разделена на 2 части.

Органайзер имеет отверстия для подвода кабеля сзади, сверху и снизу. Устанавливается на боковые поверхности монтажных консолей. Поставляется вместе с комплектом крепежа.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Ширина	10,5 см
Высота	188 см
Глубина	11 см
Длина пальцев	8 см
Масса	5,9 кг
Размер упаковки	189х12х12 см
Монтажная высота	42U
Тип покрытия	Порошковое, ударопрочное
Цвет	Черный (RAL 9004)
Основание	Листовая сталь 1,6 мм
Крышка	Листовая сталь 1,0 мм
Гребенки	Пластик
Защелки крышек	Пластик

Комплект поставки

- Полка-1шт
- Крепеж – 4шт.
- Упаковка: индивидуальная коробка

Монтаж

Устанавливается на боковые поверхности монтажных консолей в шкафы Cabeus шириной 800мм.

Хранение и транспортировка

- Органайзер в упакованном виде может транспортироваться всеми видами транспорта на любое расстояние при условии защиты от грязи и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе «Ж» по ГОСТ 23216.
- Органайзер в упакованном виде должен храниться в помещениях при температуре воздуха от +1 до +40°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°С.
- В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится изделие, не должно быть кислот, щелочей или других агрессивных примесей, пары и газы которых могут вызвать коррозию.

Гарантия и гарантийные условия

- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты продажи.
- Изготовитель гарантирует нормальное функционирование изделия при соблюдении условий сборки, эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в настоящем паспорте.
- Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия.
- Изготовитель не несет ответственности (гарантия не распространяется) за неисправности изделия в случаях:

- несоблюдения правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения;
- стихийных бедствий, пожаров.

Изготовитель обеспечивает своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный период, если таковые не являются результатами действия обстоятельств непреодолимой силы, неправильной эксплуатации или умышленного или иного повреждения. Для проведения гарантийного обслуживания Покупатель должен самостоятельно доставить изделие в сервисный центр авторизованного дистрибутора в полной комплектации, по возможности в оригинальной заводской упаковке, либо другой упаковке, отвечающей требованиям по транспортировке данного вида оборудования.