

Информация о продукции

74 07 200

Кусачки боковые особой мощности

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

- для самых высоких продолжительных нагрузок
- высокая режущая способность при меньших затратах усилий, благодаря оптимальной согласованности угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- прецизионные режущие кромки твердостью примерно 64 HRC для всех видов проволоки, включая рояльную струну
- высококачественная хромованадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле



⚡ 1000 V 



назначения

Номер артикула	74 07 200
EAN	4003773018414
Клещи	хромированные
Головка	хромированные
Ручки	с чехлами созданы методом погружения, испытаны в соответствии нормативам VDE
Вес	328 g
Размеры	200 x 76 x 35 mm
Норма	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

Форма	0
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр)	Ø 4,2 mm
Параметры резания / твердая проволока (диаметр)	Ø 3,0 mm
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 2,5 mm
Испытано на соответствие нормам VDE	да

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Возможны технические изменения и ошибки