









Бренд	UNI-T					PROconnect		
Фото								
Артикул	13-1060 NEW	13-1061 NEW	13-1065 NEW	13-1066 NEW	13-0007	13-3050 ХИТ	13-3052	13-3051
Модель	UT201+	UT202+	UT205+	UT206+	UT210B	P266	P266C	P266F
Ключевые особенности модели	Базовая модель теперь с TRUE RMS, NCV	TRUE RMS и измерение температуры	1000 А и подсветка дисплея	Температура, 1000 А, частота, относ. измерения	Компактная модель с относ. измерениями и DATA HOLD	1000 А, диаметр захвата 50 мм	1000 А, температура	1000 А, частота
Категория безопасности	CAT II 600 V CAT III 300 V	CAT II 600 V CAT III 300 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V
Максимальное значение	4000	4000	4000	6000	2000	2000	2000	2000
Диаметр захвата	Ø 28 mm	Ø 28 mm	Ø 45 mm	Ø 45 mm	Ø 17 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
Напряжение постоянного тока	600 V	600 V	600 V	1000 V	-	1000 V	1000 V	1000 V
Напряжение переменного тока	600 V	600 V	600 V	1000 V	-	750 V	750 V	750 V
Переменный ток	400 А	400 А	1000 А	1000 А	200 А	-	-	-
Пусковой ток	-	-	-	600 А	-	1000 А	1000 А	1000 А
Тест целостности цепи	●	●	●	●	-	●	●	●
Сопротивление	40 kΩ	40 kΩ	40 kΩ	60 kΩ	-	20 kΩ	2 MΩ	2 MΩ
Емкость	-	4 mF	40 mF	60 mF	-	-	-	-
Частота	-	-	10 MHz	10 MHz	-	-	-	2 kHz
Сквозность	-	-	●	●	-	-	-	-
Измерение температуры	-	-40~1000°C / -40~1832°F	-	-40~1000°C / -40~1832°F	-	-	-20~+1000 °C	-
Автоматический выбор диапазона	●	●	●	●	-	-	-	-
Автовключение	●	●	●	●	●	-	-	-
TRUE RMS	●	●	-	-	-	-	-	-
Проверка диодов	●	●	●	●	-	-	-	●
Подсветка дисплея	●	●	●	●	●	-	-	-
Фонарик	-	-	●	●	-	-	-	-
Удержание данных	●	●	●	●	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	●	●	-	●	-	-	-	-
MAX/MIN	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	-	-	-
Относительные измерения	●	●	●	●	●	-	-	-
Проверка изоляции	-	-	-	-	-	2000 MΩ	2000 MΩ	2000 MΩ

ПРИСТАВКА ДЛЯ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ

Артикул	13-1340 NEW	
Модель	MS922D	
Ключевые особенности модели	Измерения переменного тока с помощью токоизмерительных клещей на 2- или 3-жильных проводах	
Категория	CAT II 600 В	
Тип тока	Перемен. ток (AC)	