

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АЙСБЕРГ



Пылевлагозащищенный светильник IP65

Корпус промышленного светодиодного светильника АЙСБЕРГ изготавливается на термопластавтомате методом литья под давлением. В паз корпуса заливается специальный двухкомпонентный пластичный полимер, что обеспечивает непрерывность уплотнительного шва и сохранение герметичности соединения в различных температурных условиях.


Основание корпуса изготовлено из ударопрочного пластика, обладающего высокой жесткостью и стойкостью к ударным нагрузкам. Плафон светильника АЙСБЕРГ изготовлен из материалов со специальными светорассеивающими добавками, которые обеспечивают равномерный свет без точек от светодиодов с сохранением светового потока. Крепёжные элементы для подвесного монтажа приобретаются дополнительно.

Виды монтажа: подвесной, накладной.

Базовый цвет: серый.



Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации.



Наименование	АЙСБЕРГ			
Размер (ДхШхВ), мм	1270x152x100			
Мощность, Вт	27	32	37	54
Световой поток CRI > 80, лм ГОСТ 34819	3700	4200	5150	7150
Энергоэффективность CRI > 80, лм/Вт	> 137	> 131	> 139	> 132
Цветовая температура, К	3000 4000 5000 6500			
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP65			