



Производим кабель более 5 лет!

Работаем по всей России!

## Кабель КВБШвнг(А)FRLS



Доступные размеры от 4х0,75 мм<sup>2</sup> до 19х4 мм<sup>2</sup>

### Описание кабеля

Кабели контрольные огнестойкие с медными токопроводящими жилами, с термическим барьером по токопроводящей жиле, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, (Б) бронированные стальными оцинкованными лентами (или (К) стальными оцинкованными проволоками)

Токопроводящая жила: медная, однопроволочная 1 класса по ГОСТ 22483

Экран: Без экрана

Изоляция: Полимерная композиция

Броня: Бронированный

Наружная оболочка: Полимерная композиция

Марка кабеля: КВБШ

Исполнение: внг(А)FRLS

### Назначение

КВБШвнг(А)-FRLS - кабель контрольный с медными токопроводящими жилами с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным дымо- и газовыделением, дополнительный термический барьер, бронированный стальными оцинкованными лентами или стальными оцинкованными проволоками, не горит при прокладке в пучках.