

ГАЙКОВЕРТЫ УДАРНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

Гайковерт ударный пневматический, 1/2"DR

Арт.: AIW12717

1/2"



- Цельнометаллический корпус
- Классическая модель
- Высокая мощность
- Малый вес
- Низкий уровень вибрации

Код	Артикул	кг	шт.	кг
52482	AIW12717	2,7	8	24
Характеристики:				
Присоединительный квадрат	1/2"DR			
Частота свободного вращения	7500 об./мин.			
Крутящий момент Max	717 Нм			
Крутящий момент рабочий	640 Нм			
Давление магистрали Max	6,3 Атм			
Расход воздуха средний	133 л/мин.			
Диаметр воздушного шланга	10 мм			
Штуцер подключения	1/4"DR			
Размер (ДхВхШ)	188x196x69 мм			
Механизм привода	двойной молот			



К данному изделию доступны запасные части и ремонтные комплекты:

Привод для гайковерта пневматического AIW12717 в сборе

Код: 52501; Арт.: RKS112717

Ремонтный комплект для гайковерта пневматического AIW12717

Код: 52502; Арт.: RKS212717

Гайковерт ударный пневматический, 1/2"DR

Арт.: AIW1268

1/2"



- Малый вес
- Высокая мощность
- Композитные материалы
- Низкий уровень вибрации
- Удобное управление

Код	Артикул	кг	шт.	кг
52198	AIW1268	2,6	6	15
Характеристики:				
Присоединительный квадрат	1/2"DR			
Частота свободного вращения	7500 об./мин.			
Крутящий момент Max	680 Нм			
Крутящий момент рабочий	590 Нм			
Давление магистрали Max	6,3 Атм			
Расход воздуха средний	180 л/мин.			
Диаметр воздушного шланга	10 мм			
Штуцер подключения	1/4"DR			
Размер (ДхВхШ)	195,7x187,5x69 мм			
Механизм привода	двойной молот			



К данному изделию доступны запасные части и ремонтные комплекты:

Привод гайковерта AIW1268 (установочный комплект)

Код: 52208; Арт.: RKS11268

Набор установочных прокладок привода гайковерта AIW1268

Код: 52209; Арт.: RKS21268

Ремонтный комплект двигателя гайковерта AIW1268

Код: 52210; Арт.: RKS21268

Гайковерт ударный пневматический, 3/4"DR

Арт.: AIW3416

3/4"



Код	Артикул	кг	шт.	кг
52200	AIW3416	7,0	4	30
Характеристики:				
Присоединительный квадрат	3/4"DR			
Частота свободного вращения	5000 об./мин.			
Крутящий момент Max	1800 Нм			
Давление магистрали Max	6,3 Атм			
Расход воздуха средний	210 л/мин.			
Диаметр воздушного шланга	12 мм			
Штуцер подключения	1/2"DR			
Размер (длина)	235 мм			
Механизм привода	двойной молот			



К данному изделию доступны запасные части и ремонтные комплекты:

Привод для гайковерта пневматического AIW3416M в сборе

Код: 52785; Арт.: RKS23416M

Ремонтный комплект двигателя гайковерта пневматического AIW3416M

Код: 52782; Арт.: RKS13416M