

СЗВ106 НГ

Коробка распределительная 100×100×50
серии STANDART НГ

Распределительная (соединительная) коробка предназначена для соединения и (или) протяжки проводов при открытом монтаже проводки, различного исполнения и комплектации. Для монтажа проводов в распределительной коробке предусмотрено шесть отверстий диаметром 29 мм, в которые устанавливаются эластичные уплотнительные кольца (муфты). Количество муфт 6 штук. В коробке имеются универсальные посадочные места для клеммных колодок. Крышка коробки съёмная, прикручивается с помощью четырёх саморезов. В качестве уплотнения в крышку устанавливается резиновый шнур. Цвет оранжевый. Материал негорючий пластик.

Технические характеристики

Наружные размеры (с крышкой и муфтой), длина x ширина x высота, мм	121x121x57
Наружные размеры (без крышки и муфты), длина x ширина x высота, мм	103x103x43
Внутренние размеры (до крышки), длина x ширина x высота, мм	98x98x50
Количество крепёжных мест для установки на стену	4
Степень защиты	IP 55
Напряжение	400 В
Стойкость к горению (огнестойкость)	850°C
Класс огнестойкости	FV(ПВ)0
Масса	160±3 г



СЗВ106 НГ, оранжевый

СЗВ1510 НГ

Коробка распределительная 150×110×70 с муфтой
серии STANDART НГ

Распределительная (соединительная) коробка предназначена для соединения и (или) протяжки проводов при открытом монтаже проводки, различного исполнения и комплектации. Для монтажа проводов в распределительной коробке предусмотрено десять отверстий диаметром 29 мм, в которые устанавливаются эластичные уплотнительные кольца (муфты). Количество муфт 10 штук. В коробке имеются универсальные посадочные места для клеммных колодок. Для уплотнения в крышку устанавливается резиновый шнур. Крышка коробки съёмная, прикручивается с помощью четырёх саморезов. Цвет оранжевый. Материал негорючий пластик.

Технические характеристики

Наружные размеры (с крышкой и муфтой), длина x ширина x высота, мм	169x130x75
Наружные размеры (без крышки и муфты), длина x ширина x высота, мм	152x112x53
Внутренние размеры (до крышки), длина x ширина x высота, мм	148x108x70
Количество крепёжных мест для установки на стену	4
Степень защиты	IP 55
Напряжение	400 В
Стойкость к горению (огнестойкость)	850°C
Класс огнестойкости	FV(ПВ)0
Масса	276±3 г



СЗВ1510 НГ, оранжевый